

宁波波形梁护栏 宁波波形梁护栏施工方案 产地直销

产品名称	宁波波形梁护栏 宁波波形梁护栏施工方案 产地直销
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

宁波波形梁护栏

防阻块、波形梁、端头的安装

(a) 在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

(b) 波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架（防阻块）上。路基护栏、波形梁的搭接方向是安装的关键，严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整。因此，不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。当护栏的线形认为比较满意时，方可最后拧紧螺栓。托架（防阻块）与波形梁之间连接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。

(c) 端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。

分段施工完毕后，自检合格并报请监理工程师验收。

宁波波形梁护栏

波形护栏产品特性说明:

- 1、 组装式的设计，安装快捷简单
- 2、 四层防腐处理，十年以上的使用寿命，有效解决长期困扰围栏产品的表面锈蚀、粉化、龟裂等问题。

- 3、良好的装饰性，丰富的色彩，满足不同客户对围栏产品的个性化需求。
- 4、环保、不污染环境。解决了普通产品污染建筑物的问题。
- 5、良好的柔韧性能，优质钢材的钢性和柔性使围栏产品具有较好的抗冲击性能。
- 6、静电喷涂的表面，使围栏产品具有良好的自洁性能，雨水冲刷和水枪喷洗即可光洁如新。
- 7、不锈钢材质的安全螺栓，防偷盗的设计，宁波波形梁护栏国家标准，免除了您的后顾之忧。
- 8、下埋式的安装方式及地脚板安装，既节省了您的基础建设费用，以节省了地资源。
- 9、良好的耐候性、耐盐雾性及耐湿热性能，适合不同地域的使用。

护栏板的整体保养方式。

首先经过长时间的雨打风吹，护栏就会锈迹斑斑，宁波波形梁护栏加工工艺，我们经常会对锈处进行油漆批补，补油漆也是有一定方法的，方法不对也是没有多大作用的。

在做修补前我们要准备好工具：砂纸、刷子、桶漆或者喷漆，油漆选用防锈漆，聚酯型面漆，至少要两次粉刷。

首先用砂纸把锈处打磨平整，锈迹磨掉，露出光洁的防撞护栏表面，宁波波形梁护栏施工方案，先粉刷要粉刷防锈漆均匀粉刷，粉刷完毕后待油漆干涸后再粉刷第二次，第二次选用聚酯型面漆同样均匀粉刷，要注意表面光滑，待油漆干涸后大功告成。如果防撞护栏老化严重的话就要考虑更换新型的了。

其次定期的保养维护是不可缺少的环节之一，采用定段定期维护，将距离长久的防撞护栏产品，进行专业的分离，道路维护施工人员，在定期的检测高速公路的过程中更应注意两侧的护栏是否有破损、开焊或是严重腐蚀现象，出现这种问题，应该及时告知高速道路管理中心，让其派转专业维护人员进行现场清理、更换或是其他方面的保养工作。

最后将生锈的告高速公路护栏具体尺寸记录下来，并利用敲打锤在围栏上测试具体的韧性，宁波波形梁护栏，若发生大面积的掉漆、或是腐蚀现象，那么证明此处的防撞护栏已经被严重的侵蚀，内部金属元素的脆弱程度可想而知。比较好的方式是及时更换废旧围栏护栏产品。根据具体公路施工面积，选用新的护栏进行实际安装。

一般生锈的护栏应及时清理干净，并分类收回。由于属于常见的高速围挡施工材料，经过专业的回收降解处理后，仍具有更大的适用范围。其中防撞护栏表面的镀锌、电镀喷塑防腐层，主要材质是氧化层漆料。在生产防撞护栏的过程中，就会在上面均匀的涂抹一层防腐设备，更加有利于提升护栏的防腐效果。

以上，便是整体的公路护栏板维护保养要点。

宁波波形梁护栏-宁波波形梁护栏施工方案-产地直销(优质商家)由山东君安贸易有限公司提供。宁波波形梁护栏-宁波波形梁护栏施工方案-产地直销(优质商家)是山东君安贸易有限公司（www.sdjunan.cn）今年

全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（www.jahulan8.cn）还是从事公路波形梁护栏板，公路波形护栏价格，波形护栏板生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。