

东莞宏霖机电 开滋水力控制阀批发 控制阀

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 东莞宏霖机电 开滋水力控制阀批发 控制阀 |
| 公司名称 | 东莞宏霖机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市南城街道宏图路88号福威大厦5楼 |
| 联系电话 | 18681009951 |

产品详情

为了确保控制阀使用状态良好，我们在使用过程中应该注意以下问题：

控制阀使用过程中应注意哪些问题

- 1、采用富莱克阀软化水系统应安装在坚实的水平面上，并在附近设计排水管。
- 2、盐罐应靠近树脂罐放置。为了提高盐吸收率，开滋水力控制阀，应尽量缩短盐吸收管的长度和尺寸。
- 4、填充树脂：将处理后的树脂按标准的填充量放入树脂罐中。
- 5、从中央管上取下胶带，控制阀，顺时针转动控制阀，开滋水力控制阀批发，从中央管上端到正富莱克控制阀底部的中央插座，直到控制阀固定到罐体上。

东莞宏霖机电科技有限公司成立于2010年，是一家专注于气动元件、工控元件、流体控制阀门及自动化系统的专业公司。

虽然某些控制阀较其他阀门有较广的应用工况，但控制阀并不能适用所有的工况，以共同构建增强性能、降低成本的最z佳解决方案。

中文名:控制阀

外文名: Control valve

构 成:阀体组合件和执行机构组合件

系 列:单座系列控制阀、双座系列控制阀

目 的:共同构建增强性能、降低成本

种 类:直通单座、双座、角形、隔膜等

再生2号罐时操作程序同上。(3项和4项)。

控制阀每次再生时请一定要检查盐箱里的盐液的浓度是否达到再生的要求。浓度不达到时，用棍子搅拌盐箱里的盐液，开滋水力控制阀厂家，使之达到要求。

平时勤清理盐箱里的漂浮物，如果发现不吸盐的现象。请及时清理盐箱里的淤泥。

每次加盐时一定要加到标准高度，即罐的3/2处，否则每次反注水时会浪费水和盐液。盐液不够时请及时往盐箱里补水。

当再生时程序到正洗时间达到10分钟—13分钟时要随时检测排污的水是否合格。如果合格就把正洗时间调到检测合格的时间。

东莞宏霖机电(图)-开滋水力控制阀批发-控制阀由东莞宏霖机电科技有限公司提供。东莞宏霖机电科技有限公司(www.holimauto.com)是一家从事“传感器,接近开关光电开关,球阀,蝶阀,气缸电磁阀,气源处理件”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“宏霖机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使宏霖机电在气动元件中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!