

南宁百发机电 100kw柴油发电机厂家 崇左柴油发电机厂

产品名称	南宁百发机电 100kw柴油发电机厂家 崇左柴油发电机厂
公司名称	南宁百发豪杰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼421号室
联系电话	13907711338

产品详情

柴油发电机组噪声的控制措施一：隔音房

在柴油发电机组位置安装隔声房，尺寸为8.0m × 3.0m × 3.5m，隔声板外壁为1.2mm镀锌板。内壁为0.8mm穿孔板，中间填充物为32kg/m³超细玻璃棉，槽钢的凹面填充玻璃棉。

柴油发电机组噪声的控制措施二：排风消声

柴油发电机组依靠自带风扇排风，在排风房前部安装AES型矩形消声器，消声器尺寸为1.2m × 1.1m × 0.9m，消声器内装消声片厚200mm，小型柴油发电机厂家，间距100mm。消声片采用两侧镀锌穿孔板夹超细玻璃棉结构。9个相同尺寸的消声器拼装成1个1.2m × 3.3m × 2.7m的大型消声器。消声器前300mm处为相同尺寸的排风百叶窗。

柴油发电机组噪声的控制措施三：进风消声

在隔声房顶部安装自然进风消声器。消声器制作同排风消声器，净消声长度为1.0m，截面尺寸为3.4m × 2.0m，消声片厚200mm，康明斯柴油发电机厂，间距200mm，消声器外接无衬里90°消声弯头，消声弯头长1.2m。

柴油发电机组噪声的控制措施四：排烟消声

通过柴油发电机组原厂配套的2个住宅型消声器消声，消声后的烟气合并为一个 450mm的烟管从排风百叶窗伸出向上排放。

柴油发电机组噪声的控制措施五：静音箱（低噪音）

将厂家生产的柴油发电机组放入低噪音箱内，即可降低噪音，崇左柴油发电机厂，又可防雨。

柴油发电机组是一种独立的发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，100kw柴油发电机厂家，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。

柴油发电机主要结构

柴油发电机的主要结构包括柴油发电机、发电机、水箱、控制系统、底架。 120GFSZ1代表输出额定功率120KW、交流工频、陆用、低噪声、设计序列号为1的自动化柴油发电机组。

200GFC1代表输出额定功率200KW、交流工频、船用、设计序列号为1柴油发电机组。

120GT6代表输出额定功率120KW、交流工频、挂车式（即拖车式）、设计序列号为6的柴油发电机组。

90GQ1代表输出额定功率为90KW、交流工频、汽车式、设计序列号为1的柴油发电机组。

17ZQ1代表输出额定功率17KW、直流、汽车式、设计序列号为1的柴油发电机组。

有的国产柴油发电机组系列型号是由机组生产厂自行确定的，与上述型号含义不同。

南宁百发机电-100kw柴油发电机厂家-崇左柴油发电机厂由南宁百发豪杰机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南宁百发豪杰机电设备有限公司（www.gxnnbf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为柴油发电机组具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!