

不锈钢静电接地片 静电接地片 首鞍鹏龙

产品名称	不锈钢静电接地片 静电接地片 首鞍鹏龙
公司名称	天津首鞍鹏龙科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇兴旺里
联系电话	17632079185

产品详情

避雷器的接地线要尽可能地缩短。因为长度为0.6m的连接线大概有1 μ H的电感。

如果雷电流陡度 di/dt 仅为5kA/ μ s其压降也能达到 $di/dt \times L = 5kV$ ，按接地线不超过5m考虑

也能达40kV该电压，304静电接地片，加上避雷器上的残压 u_s 叠加就能加剧对变压器的破坏。因此避雷器

安装时其接地线和低压侧中性点及外壳连接点的导线都应尽量缩短法兰连接线光伏板接地线防静电导线销往福建。注意避免接地电阻过大

防雷装置能否起到很好的保护作用接地装置的质量是至关重要的。很多接地装置不符合

要求，有的是接地体钢材埋深度不够，有的是接地线不符合要求，这样使得接地装置的

接地电阻一般达10 Ω 左右，与标准要求的 $r_0 < 4 \Omega$ 相差太大了。接地电阻 r_0 过大了，

一方面不能很好地起到散流作用，静电接地片，另一方面 r_0 上的压降会增大使得外壳的电位升高。

自己找地线的方法法兰连接线光伏板接地线防静电导线销往福建

首先找来一把铁锹。再找来一块铝板或者铜板面积越大越好，然后焊上相同材质的电线

另一种轨道连接的方法是采用轨道接头。应用轨道接头连接时，不锈钢静电接地片，应该在对准位置后在轨道两侧面镗出锥头，然后用紧定螺丝和螺帽固定。

法兰静电连接片，法兰静电跨接线，又称法兰连接片，静电连接片，法兰跨接线。

法兰静电连接片由紫铜片制成，常规尺寸为127×27×（0.5~1），用于管道法兰连接，其他规格可以定做

法兰静电跨接线材质为紫铜，常规尺寸为孔径 16、 18、 20，两孔径中心距离为150，用于管道法兰连接，其他型号可以定做

法兰静电连接片由紫铜片制成，常规尺寸为127times27times（0.5~1），用于管道法兰连接，其他规格可以定做

法兰静电跨接线材质为紫铜，常规尺寸为孔径Phi16、Phi18、Phi20，两孔径中心距离为150，用于管道法兰连接，其他型号可以定做

法兰静电连接线主导产品为铜软连接、铜编织线、铜绞线、铜电刷线、伸缩节、铜导线、铜编织带、铜导电带、铜排、镀锡铜编织带、铝导电带、不锈钢编织带、接地软连接、铜箔软连接、铜片软连接、镀锡铜编织网、铜屏蔽网、铝镁丝编织网管、编织铜线、编织软连接、铜编织软连接、桥架接地线、导电软连接、铜母线软连接、铜线编织带、铜接地线，铜接地编织线，铜接地软连接，铜排软连接，铜绞线软连接，防波套，镀锡铜缠绕带，不锈钢编织线，铝编织带，铝导电带，铝软连接，铜包铝编织带，铜包钢编织带，铜包钢编织线，静电接地片采购，搭铁线桥架，软连接，法兰跨接线，气液过滤网，汽液过滤网，钩针丝网，金属丝网，屏蔽丝网，铝编织带，铝硅碳棒夹具，不锈钢编织带，不锈钢编织线，丝网衬垫，金属丝网

不锈钢静电接地片-静电接地片-首鞍鹏龙(查看)由天津首鞍鹏龙科技发展有限公司提供。天津首鞍鹏龙科技发展有限公司（www.shouanpenglong.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，首鞍鹏龙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。