

耐磨陶瓷涂层胶 浩凡环保 耐磨涂层胶

产品名称	耐磨陶瓷涂层胶 浩凡环保 耐磨涂层胶
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

产品详情

使用方法

1. 将被粘表面除去油污、灰尘、锈迹，打磨粗化，然后清洗剂清洗干净并干燥。

2.

A、B组份按重量比4：1配胶，搅拌均匀使颜色一致，调匀后涂于已处理好的待粘表面，然后将两接触面合拢并施加接触压力，8~10小时可基本达到结构强度，可以使用和移动。

3. 此胶混合后，在25℃条件下，有半小时左右的适用期。

4.

每次配胶不宜过多，配胶后应尽快用完。胶液凝胶时间也与温度有关，温度越高，凝胶越快。

5. 避免接触皮肤，耐磨涂层胶价格，眼睛，不慎粘附在皮肤上，可用酒精或肥皂清洗，再用清水清洗洗干净。如不慎误入眼中，耐磨陶瓷涂层胶，应立即用清水清洗后就医。

包装存运

1. 5kg/套，20kg/箱。

2.

存放于阴凉通风处，贮存期为二年。超过保质期粘度合适可继续使用，不影响最终效果。

3. 本品属非危险品，按一般化学品运输。

耐磨涂层胶适用范围：

- 1 火力发电厂的气-固两相流设备中，如：各类粗细粉分离器、排粉机内壳、一次风管与弯头、磨煤机出口管道与弯头等大面积易磨损部位，以及尾部烟道、料仓、料斗、灰斗和部分灰水系统中。
- 2 化工、矿山机械、选矿、冶炼等设备磨损部位的耐磨衬；
- 3 贮槽、贮罐、反应釜的防腐蚀面层或内衬；
- 4 管道、酸碱容器裂缝、孔洞的封堵漏等。

浩凡耐磨涂层胶与金属类基材具有很高的结合强度，不流淌，成型性好，固化速度快，操作工艺性好，所以应用范围相当的广泛，广泛用于修复因冲蚀、腐蚀和气蚀对设备的磨损，也用于在有耐磨、防腐要求的机件表面制备耐磨防腐涂层。但是再优质的耐磨涂层胶在使用的时候如果方法不对的话，耐磨涂层胶，效果就会大打折扣，所以正确使用恒瑞特耐磨涂层胶是非常有必要的，

耐磨陶瓷涂层胶-浩凡环保(在线咨询)-耐磨涂层胶由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司（www.hnhaofan.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zzhaofan.com）还是从事耐磨陶瓷涂料，高温耐磨陶瓷涂料，陶瓷耐磨涂料的厂家，欢迎来电咨询。