

儋州施工电梯 博大建筑设备公司 施工电梯出租公司

产品名称	儋州施工电梯 博大建筑设备公司 施工电梯出租公司
公司名称	海南博大建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区海秀路173号
联系电话	13576968608

产品详情

塔吊操作规则

- 1、使用前，应检查各金属结构部件和外观情况完好，空载运转时声音正常，重载试验制动可靠，各安全限位和保护装置齐全完好，动作灵敏可靠，方可作业。
- 2、操作各控制器时，应依次逐步操作，严禁越挡操作。在变换运转方向时，应将操作手柄归零，待电机停止转动后再换向操作，力求平稳，严禁急开急停。
- 3、设备在运行中，儋州施工电梯，如发现机械有异常情况，施工电梯出租，应立即停机检查，待故障排除后方可进行运行。
- 4、严格持证上岗，严禁酒后作业，施工电梯租赁，严禁以行程开关代替停车操作，严禁违的章作业和擅离工作岗位或把机器交给他人驾驶。
- 5、装运重物时，应先离开地面一定距离，检查制动可靠后方可继续进行。

三种吊篮介绍

（一）安全锁安全锁是悬吊平台的安全保护装置，当工作钢丝绳突然发生断裂或者悬吊平台倾斜到一定角度时，能自动快速的锁牢安全钢丝绳，保证悬吊平台不坠落或者继续倾斜。

（二）提升机提升机是悬吊平台的动力部件，采用电动爬升式结构。提升机由电磁制动三相异步电机驱动，经涡轮蜗杆和一对齿轮减速后带动钢丝绳输送机构使提升机沿着工作钢丝绳上下运动，施工电梯出租公司，从而带动悬吊平台上升或者下降。

（三）悬吊平台悬吊平台是施工人员的工作场地，他由高低栏杆、篮底和提升机安装架四个部分用螺栓

连接组合而成。

可分为俯仰变幅起重臂（动臂）和小车变幅起重臂（平臂）塔式塔吊。

俯仰变幅起重臂塔式塔吊是靠起重臂升降未实现变幅的，其优点是：能充分发挥起重臂的有效高度，机构简单，缺点是最的小幅度被限制在最的大幅度的30%左右，不能完全靠近塔身，变幅时负荷随起重臂一起升降，不能带负荷变幅。

小车变幅起重臂塔式塔吊是靠水平起重臂轨道上安装的小车行走实现变幅的，其优点是：变幅范围大，载重小车可驶近塔身，能带负荷变幅，缺点是：起重臂受力情况复杂，对结构要求高，且起重臂和小车必须处于建筑物上部，塔尖安装高度比建筑物屋面要高出15-20米。

儋州施工电梯-博大建筑设备公司-施工电梯出租公司由海南博大建筑设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。海南博大建筑设备租赁有限公司（hnbdsbzl.d17.cc）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!