

# 铝合金电缆桥架批发 西城铝合金电缆桥架 柴进电缆桥架

产品名称	铝合金电缆桥架批发 西城铝合金电缆桥架 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

## 产品详情

【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

技术条件：

### 1. 正常使用条件

- 1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。
- 2) 不同天气的环境选用不同天气环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。

### 2. 特殊使用条件

- 1) 敷设在不同化学腐蚀环境
- 2) 敷设在消防线路中。
- 3) 敷设在海拔2000米以上。

### 3. 电缆桥架的结构要求

- 1) 防护等级：无孔托盘（槽式）户内不低于IP30 户外不低于IP33
- 2) 防护等级：耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44

材料应符合自身的相关标准

钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253

铝制 GB/T3880和GB/6892

玻璃钢 GB/T15568

耐火桥架 GB8624-1997中B级

### 【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

(1) 几组电缆在同一高度敷设时，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要，铝合金电缆桥架哪种好，一般不宜小于0.6m。

(2) 电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5~3m，垂直敷设时，铝合金电缆桥架批发，固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时，应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑，当弯曲半径大于300mm时，还应在弯曲

段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。

### 【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

#### 电缆桥架连接件和紧固件以及盖板的选择

连接件和紧固件是成套供应的，连接件和盖板包括调宽片、调高片、连接板、调角片、隔板、护罩等，西城铝合金电缆桥架，一旦连接件确定了，紧固件也就相应地确定了。它们是电缆桥架安装中的变宽、变高、连接、水平和垂直走向中的小角度转向，动力电缆与控制电缆分隔等必需的附件。

铝合金电缆桥架批发-西城铝合金电缆桥架-柴进电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司（[www.tjcjdlqj.com](http://www.tjcjdlqj.com)）是一家从事“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柴进”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使柴进电缆桥架在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！