

# 平谷铝合金电缆桥架 柴进电缆桥架 铝合金电缆桥架厂家电话

产品名称	平谷铝合金电缆桥架 柴进电缆桥架 铝合金电缆桥架厂家电话
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

## 产品详情

【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

电缆桥架敷设电缆的优点：

- 1，电缆桥架可以和工艺管道共架敷设，不单独占用电缆通道，节省空间，同时也避免了和地下管线交叉问题。
- 2，铝合金电缆桥架厂家电话，电缆敷设在空气中，散热条件比电缆隧道好，且不必通风排水，运行费用低，平谷铝合金电缆桥架，一旦电缆发生故障，处理也很方便。
- 3，装置扩建时，增设的新电缆，可充分利用电缆桥架的备用位置，十分方便。
- 4，随着火灾报警系列产品的日趋完善，铝合金电缆桥架哪有卖的，可利用缆式对电缆进行监护，一旦某处温度过高，超过的设定值，可及时报警，使值班人员及时巡检，消除隐患，以防造成事故。
- 5，电缆桥架与其他电缆敷设方式相比，具有明显的优点，不论厂区主干线路或某个装置内的配线，均可采用电缆桥架敷设方式。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

铝合金桥架的尺寸允许偏差应符合下列规定：

- 1、直通的单件长度偏差：当长度为2、3m时， $\pm 3\text{mm}$ ；当长度为4、6m时， $\pm 4\text{mm}$ 。

- 2、直通、弯通的宽度偏差：宽度不大于400mm时， $\pm 2\text{mm}$ ；宽度大于400mm时， $\pm 3\text{mm}$ 。
- 3、铝合金桥架其它构件的尺寸偏差：按《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804标准C级的规定。

**【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】**

- (1) 每一批电缆敷设完后，应立即安排作业人员接线。
- (2) 接线顺序：先接盘内后接就地。
- (3) 电缆头制作材料采用热缩管。
- (4) 电缆标牌采用软塑料材质，由专人用号牌笔书写，铝合金电缆桥架价格，保证其正确、清晰、不褪色。书写内容为：电缆编号、型号、起点、终点。
- (5) 电缆排列美观、绑扎整齐。线束统一用包塑金属扎线绑扎。
- (6) 电缆的每根导线要留出足够的裕量，且弯曲度一致。
- (7) 芯线上的号牌统一用电脑号牌打印机打印在专用的白色套管上，确保不褪色、长度一致，号牌写法：“电缆编号+芯线号”。软芯导线应压接合适的接线端头。
- (8) 就地电缆在接线前应配上合适的包塑金属软管和接头，软管长度要合适。
- (9) 无接线盒的设备应加装接线盒，严禁用露五联端子或瓷接头过渡。

平谷铝合金电缆桥架-柴进电缆桥架-铝合金电缆桥架厂家电话由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司（[www.tjcjdlqj.com](http://www.tjcjdlqj.com)）位于天津市南开区中欣工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前柴进电缆桥架在金属建材中享有良好的声誉。柴进电缆桥架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。柴进电缆桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。