

辽源盐雾试验箱 英检达仪器 复合式盐雾试验箱

产品名称	辽源盐雾试验箱 英检达仪器 复合式盐雾试验箱
公司名称	英检达仪器（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附708号
联系电话	15213184150

产品详情

复合盐雾试验箱的试验方法包括试验循环暴露于酸性盐雾、干燥条件和湿润条件，试验方法主要用于对比试验，试验结果并不代表此种金属在整个实际工作环境下的*终耐腐蚀性，但是，对于材料暴露于类似试验条件的盐污染/酸雨环境的相对耐腐蚀性能，此种试验方法可提供很有价值的信息。

标准中规定了两种加速腐蚀试验方法：试验A和试验B，以对比评价户外盐污染/酸雨环境下带有或没有长久性或临时性腐蚀防护的金属材料的耐腐蚀性能，标准同时规定了盐雾试验箱这种两试验方法包括试验循环暴露于酸性盐雾、“干燥”和“湿润”试验条件，本试验与传统的加速腐蚀试验，如GB/T 10125-1997规定的中性盐雾试验（NSS）相比，其*大的优点在于它能更好地模拟发生在户外盐污染/酸雨环境下的腐蚀，辽源盐雾试验箱，这种种方法对评价外观腐蚀也非常有用。

双重超温保护，水位不足示意解保使用安全。试验室采用蒸气直接加温方式，盐雾试验箱品牌，升温速度快且均匀，减少待机时间。

??饱和空气桶采用亨利定律，盐雾试验箱价格，予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。

盐雾试验机盐雾功能：

在运行盐雾功能时，循环腐蚀试验箱和常规的盐雾喷淋试验箱功能是相同的。

内置水箱里的腐蚀溶液由泵运送到喷嘴。

压缩空气在通往喷嘴的过程中经鼓泡塔湿润。（Prohesion试验除外）

腐蚀溶液经喷嘴雾化。

试验箱[2]的温度要求在 (35 ± 2) ，湿度大于95%，降雾量为 $1 \sim 2\text{mL}/(\text{h} \cdot \text{cm}^2)$ ，喷嘴压力为 $78.5 \sim 137.3\text{kPa}$ ($0.8 \sim 1.4\text{kgf}/\text{cm}^2$)。盐雾试验箱为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。性能指标符合GB/T 5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。盐雾试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》，用于中性盐雾试验，也可用于醋酸盐雾试验。

盐雾试验箱喷雾量不足；

故障原因：

- 1.喷雾调节器放置过低；
- 2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞；
- 3.压力设定过低。

处理方法：

- 1.将喷雾调节器调高；
- 2.将玻璃过滤器清洗干净；
- 3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力，空压机上标有一调压阀，调整至2Kg每平方厘米之压力。

辽源盐雾试验箱-英检达仪器-复合式盐雾试验箱由英检达仪器（重庆）有限公司提供。英检达仪器（重庆）有限公司（www.yingjianda.com）位于重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附708号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前英检达仪器在分析仪器中享有良好的声誉。英检达仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。英检达仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yingjiand.cn）还是从事重庆马弗炉，重庆陶瓷纤维马弗炉，高温马弗炉的厂家，欢迎来电咨询。