

整体衣柜定制公司 东尼家具 整体衣柜定制

产品名称	整体衣柜定制公司 东尼家具 整体衣柜定制
公司名称	日照东尼家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区高新六路265号
联系电话	13706333997

产品详情

衣柜深度尺寸

整体衣柜深度，整体衣柜的进深一般在550-600mm之间，整体衣柜定制多少钱，除去衣柜背板和衣柜门，整个衣柜的深度是在530-580mm之间，这个深度是比较适合悬挂衣物的，不会因为深度太浅造成衣服的褶皱。挂衣服的空间也不会因此而感觉太狭窄。

衣柜门尺寸

衣柜门的尺寸，首先看衣柜门的宽度尺寸，平开门尺寸宽度在450-600mm之间，具体看门数来决定，推拉门尺寸在600-800mm之间；设计折叠门尺寸，要注意合页的承压能力，平开门的尺寸，则门板不宜太宽太重。平开门的高度尺寸在2200~2400mm之间，超过2400mm可以设计加顶柜。推拉门的高度尺寸与平开门的尺寸一样，需要注意的是，在选择尺寸的时候，要考虑衣柜门的承重力。

日照全屋定制、日照厨柜、日照橱柜、日照衣柜、整体橱柜、整体衣柜、整体酒柜、全屋定制厂家、整体橱柜衣柜

衣柜如何保养

- 5、木质的衣柜平时只要用干净的抹布擦拭即可，若有脏污，则可以酌量使用肥皂水或是中性的清洁剂，用湿布擦拭。
- 6、轻轨门滑轮使用时间长了发出响声属正常现象，整体衣柜定制厂家，为保证滑轮持久顺畅静音，请每2-3个月定期沿上下滑轮加点润滑油。
- 7、在选购时，挑选抽屉，柜橱密合度高的家具，是减少灰尘的策略。

8、不要将衣柜放置在阳光直接照射的地方，以免木质在光照下变形或脆裂。

9、长时间使用推拉门、防尘条可能会有轻微脱胶现象，用双面胶粘合即可。

日照全屋定制、日照厨柜、日照橱柜、日照衣柜、整体橱柜、整体衣柜、整体酒柜、全屋定制厂家、整体橱柜衣柜

衣柜发霉处理办法

一旦我们发现了家中的衣柜出现发霉的现象，要及时的进行处理，以免霉变更加的严重导致衣柜受损，同时也防止了家中的环境受到影响。那在我们的家居之中，衣柜发霉怎么办？

一，当我们看一衣柜之中发霉之时，要先注意将长霉的地方清理干净，一般可以用干的纸巾将他擦干净，或者用干刷子进行刷拭，将发霉的地方清理干净。如果清理不干净，则可以用湿布大力擦就行了，往往能够非常方便的将霉斑除掉。

二，如果发现霉菌，除了要将霉菌用布擦干净，我们还需要再在上面刷一遍清漆，整体衣柜定制公司，这样就能够有效的防止再长霉了。发霉多是因为油漆的问题而导致的，因此我们也可以用凡雨林进行清洗后，再用干净的布擦拭干净。

三，空气潮湿容易发霉，那我们可以在家中放一些生石灰，整体衣柜定制，不仅能够有效的防止潮湿，而且有消毒的功效。如果衣柜之中的湿气过重，则可以在衣柜之中放上钨丝灯泡，在潮湿之时开启，能够有效的降低衣柜之中的水份，让衣柜保持干燥。

整体衣柜定制公司-东尼家具-

整体衣柜定制由日照东尼家具有限公司提供。日照东尼家具有限公司（www.rzdongni.com）是山东日照，衣柜的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东尼领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东尼更加美好的未来。