

家具厂催化燃烧装置 德源环保 催化燃烧

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 家具厂催化燃烧装置 德源环保 催化燃烧 |
| 公司名称 | 武城县德源环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县德商路东新临武路南 |
| 联系电话 | 13256235967 |

产品详情

直接燃烧设备

直接燃烧是将有机废气当做燃料来燃烧，通常适用于废气中所含可燃物的浓度非常高，其浓度一般高于浓度上限，而且它具有相应高的燃烧热值，即不需添加辅助燃料也能维持燃烧所需的温度。

虽然废气中的可燃物浓度很低，喷漆房催化燃烧装置，但有时也可将其送到生产中已有的燃烧室中直接燃烧，家具厂催化燃烧装置，例如将有机废气代替锅炉燃烧室所需的空气，否则只能采用热力燃烧，即添加辅助燃料来燃烧，直接燃烧法不适用于大风量、低浓度的有机废气处理。

催化燃烧废气处理设备（喷漆废气处理）

工艺流程说明

有机废气治理工程工艺流程主要包括三部分：吸附气体流程、脱附气体流程、控制系统，详见上图的工艺流程图。

吸附气体流程：待处理的有机废气由风管引出后进活性炭吸附床，气体进入吸附床后，气体中的有机物被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，催化燃烧，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。

RCO蓄热式催化焚烧法是蓄热式燃烧和催化燃烧的结合体，炉温度一般在300-400度，综合了两种方法的优缺点，适用于较小风量的废气处理。三级保养：重点是检测、调整、排除故障隐患及平衡各部机件的磨损程度。进入光解废气净化器的管段应该光滑，并且要有一段直管，确保废气进入设备的时候能够形成稳定的恒流，使用的传输管道好是用金属软管连接，以确保产生小的震动效果。其原理是在高温下将可燃废气氧化成对应的氧化物和水，从而净化废气，并回收废气分解时所释放出来的热量，废气分解效率达到99%以上，热回收效率达到95%以上。RTO主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换阀等组成。根据

客户实际需求，选择不同的热能回收方式和切换阀方式。家具厂催化燃烧装置-德源环保(在线咨询)-催化燃烧由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司（www.dzdyhb.com）是山东德州,除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德源环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德源环保更加美好的未来。