

佛山双面胶 双面胶公司 齐弘包装

产品名称	佛山双面胶 双面胶公司 齐弘包装
公司名称	东莞市齐弘包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区大岭公7-2号
联系电话	13924907161

产品详情

PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，佛山双面胶，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，3M双面胶，使产品更美观。

热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，双面胶定做，对很多物体有良好的粘接性，双面胶公司，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸

什么是泡棉双面胶?

专业生产泡棉双面胶厂家东莞市启程胶贴有限公司小编与您一起探讨泡棉双面胶的知识。

泡棉双面胶以高分子泡棉材料为基材，双面涂布高性能压敏胶(丙烯酸胶粘剂或橡胶型胶粘剂)，复合单硅或双硅离型材料而成。

有各种厚度、密度和颜色选择，可以成卷或冲型模切成各种形状，泡棉胶带具有优异的耐候性能，耐化学性，缓冲性、吸音性和优越的粘接性，适用于标牌、装潢、建材、家居饰品、电子电器、汽车内饰、精密机械等各行业应用。

佛山双面胶-双面胶公司-齐弘包装(推荐商家)由东莞市齐弘包装制品有限公司提供。东莞市齐弘包装制品有限公司 (sdgqihongu5.etlong.com) 是从事“生产,销售：包装用纸制品,包装用塑料制品,电子产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。