

冷却塔厂家 红桥冷却塔 德美克

产品名称	冷却塔厂家 红桥冷却塔 德美克
公司名称	天津市德美克机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路五金城二区27栋115
联系电话	13388012842

产品详情

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--冷却塔】

民用建筑冷却塔选型一般选超低噪声逆流冷却塔，逆流塔冷却水与空气逆流接触，热交换率高，当循环水量容积散质系数 B_{xv} 相同，填料容积比横流式要少约20%到30%，对于大流量的循环系统，冷却塔报价，可以采用横流冷却塔，冷却塔厂家，横流冷却塔高度比逆流低，结构稳定性好，有利于建筑物立面布置和外观要求。

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--冷却塔】

冷却塔选型时要注意：

- 1、圆塔多塔设计，红桥冷却塔，塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
- 2、选用水泵应与冷却塔配套，保证流量，扬程等工艺要求。
- 3、当选择多台冷却塔的时候，尽可能选用同一型号。
- 4、冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。

【天津市德美克机电设备有限公司向您推荐明星产品--冷却塔】

冷却塔选型时要注意：

- 1、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
- 2、冷却塔的材料能耐-50 低温，但对于最冷月平均气温低于-10 的地区订货时应说明，以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
- 3、循环水的浊度不大于50mg/l，短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质，必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
- 4、布水系统是按名义水量设计的，如实际水量与名义水量相差±15%以上，订货时应说明，以便修改设计。

冷却塔厂家-红桥冷却塔-德美克由天津市德美克机电设备有限公司提供。天津市德美克机电设备有限公司（www.tjdmkj.com）是天津 天津市 ,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德美克领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德美克更加美好的未来。