

逆流式玻璃钢冷却塔 博思高机电 中牟玻璃钢冷却塔

产品名称	逆流式玻璃钢冷却塔 博思高机电 中牟玻璃钢冷却塔
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

闭式冷却采用的塔内水循环，中牟玻璃钢冷却塔，能确保内部水质不会受到污染，玻璃钢冷却塔填料，很大程度上保护了设备的运行，圆形玻璃钢冷却塔，从而延长设备的使用寿命。我公司可根据客户要求定制各类玻璃钢制品，品种齐全，价格优惠。如有疑问，逆流式玻璃钢冷却塔，请致电我公司客服。

闭式冷却塔工作原理与分类及优缺点

闭式冷却塔采用的是多组盘管式结构，盘管与填料进行交错，最后反复的流入积水盘底。

玻璃钢脱硫塔的类型：玻璃钢脱硫塔有填料塔、空喷塔和板式塔等型式。常用的型式是填料塔，由圆形塔体和堆放在塔内对传质起关键作用的填料等组成，内有喷淋、捕雾等装置。闭式冷却塔采用的是多组盘管式结构，盘管与填料进行交错，最后反复的流入积水盘底。闭式冷却采用的塔内水循环，能确保内部水质不会受到污染，很大程度上保护了设备的运行，从而延长设备的使用寿命。

- 1、送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长，请根据调整要领，适当调整皮带松紧，如果收得太紧，会损坏轴承，而引起事故。
- 2、请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。
- 3、运休时请松开皮带，送风机轴承部加油，并盖好马达。在运行时确定皮带的松紧，锁紧螺母，并且在送风机轴承部加油，另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物，然后再开机运行。
- 4、至少一年两次以上交换循环水。
- 5、循环水蒸发后，会留下水中的溶解物，使水浓度增加，水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢，使冷却塔能力低下，配管和设备损坏。为了防止这种情况，建议用放掉一部分循环水的方法来解决：
运行中排水阀只打开一点（运行停止时请关掉排水阀）； 下部水槽的清扫并定期换水；
使运行水位上升，经常溢水； 装配自动换水装置。少一年两次以上交换循环水。

逆流式玻璃钢冷却塔-博思高机电-中牟玻璃钢冷却塔由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。襄阳博思高机电设备工程有限公司 (www.xybsgjd.com) 为客户提供“ 冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔 ”等业务,公司拥有“ 冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔 ”等品牌。专注于环保产品代理等行业,在湖北 襄樊 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:赵晖。