

水泥固化地坪 固化地坪 博森建材体育场

产品名称	水泥固化地坪 固化地坪 博森建材体育场
公司名称	日照博森建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市新市区济南路新城花园
联系电话	15206330591

产品详情

环氧地坪的耍横如何解决

刷痕产生的原因：

- A、施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚刷均匀，涂层薄厚控制不到位。
- B、工具原因：滚筒质量不合格，滚筒表面处理有误。
- C、涂料本身的原因：主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。

解决的方法：

- A、注意施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15 mm。
- B、买好一点的滚筒，滚筒使用前用胶带处理一下滚筒表面
- C、涂料的原因，增加涂料的流平性，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，特别要注意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的现象。

提高环氧地坪使用年限的方法

2.当环氧地坪漆在正常运用情况下，有先用经济型一般环氧地坪或许耐压砂浆环氧地坪漆厚度为0.5毫米-3.0毫米，能运用约三至五或许10以上年，跟着厚度添加，运用年限也不断添加。

3.有些工厂因为承压这方面的需求，经常有载重叉车自重加上载重有五吨至十吨左右，所以需求在产品的设计时添加厚度，加环氧地坪漆里面加上石英砂或许金刚砂骨料有助于添加抗压性及耐冲击性，有效地到达产品运用要求；

以上就是提高使用环氧地坪的方法，希望可以帮到大家，密封固化地坪施工，同时日照市博森建材科技有限公司欢迎您的到来，期待与您的合作。

固化地坪漆由于首要成膜基料是环氧树脂，而固化地坪树脂自身具有热塑性，水泥固化地坪，需要与固化剂或脂肪酸进行反响，交联而成网状结构的大分子，从自身的热塑性变为热固性，然后显示出各种好的功能。环氧地坪涂料许多，功能各具特色。

1很好的附着力：固化地坪漆涂料具有许多羟基及醚键，固化地坪，所以能与底资料吸附。并且环氧树脂固化时体积缩短率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有很好的附着力。

水泥固化地坪-固化地坪-博森建材体育场由日照博森建材科技有限公司提供。日照博森建材科技有限公司(www.cnbsfs.com)位于山东省日照市新市区济南路新城花园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博森建材在工程施工中享有良好的声誉。博森建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博森建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。