

杭州聚脲喷涂 宏源新防水保温材料 影视道具喷涂聚脲

产品名称	杭州聚脲喷涂 宏源新防水保温材料 影视道具喷涂聚脲
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

聚脲在产品上的优点体现在哪些方面

优异的理化性能，如抗张强度、伸长率、柔韧性、耐磨性、耐老化、防腐蚀等。

具有良好的热稳定性，可在120℃下长期使用，可承受350℃的短时热冲击。

可以像普通涂料一样，杭州聚脲喷涂，加入各种颜、染料，制成不同颜色的制品。

配方体系任意可调，手感从软橡皮（邵A30）到硬弹性体（邵D65）。

原形再现性好，聚脲喷涂厂家，涂层连续、致密，无接缝、无针孔，美观实用。

使用成套设备，施工方便，效率极高；一次施工即可达到设计厚度要求，克服了以往多层施工的弊病。设备配有多种切换模式，既可喷涂，也可浇注。

聚脲喷涂表面处理：

11. 喷砂除锈后的基材应防潮、防水、防砂或其它脏物的污染，表面不得有锈蚀和其它损伤。

12. 基材处理时，环境温度和基材温度应在露点3℃以上，相对湿度 ≤85%，基材表面不应有水分，影视道具喷涂聚脲，基材温度 ≥10℃。否则，应把基材预热，预热温度为30℃~50℃。

喷砂之后应于当天（8小时以内）进行底漆施工，以防止发生二次锈蚀。

聚脲喷涂弹性材料产品主要特点有:

固化速度快，施工效率高。聚脲喷涂后的固化速度极快，一般在几秒钟或几十秒钟即固化，1h后即达到步行强度，施工现场可进入下道工序。

聚脲喷涂成型的厚度可以任意设定，从0.5 mm至几毫米均可一次施工完成。在垂直面甚至是顶面上喷涂施工也能保证平整光滑，不会现流淌现象。聚脲喷涂是宏源防水保温材料有限公司主打的工程服务项目，以优质的服务质量给客户贴心的服务体验，欢迎广大客户来电咨询。

杭州聚脲喷涂-宏源新防水保温材料-影视道具喷涂聚脲由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司（www.hyxfsl.com）是从事“保温材料,橡胶制品,防水工程,保温工程,防腐工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史经理。