

# 养殖锅炉生产 双联机械 运城养殖锅炉

产品名称	养殖锅炉生产 双联机械 运城养殖锅炉
公司名称	潍坊双联机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区王明村
联系电话	18866727666

## 产品详情

养殖水暖锅炉的保养说明及工作提示

- 1、每批养殖后，养殖水暖锅炉必须要进行换水
- 2、养殖水暖锅炉在夏季长期停用时要加足水以防锈蚀。
- 3、养殖水暖锅炉在冬季长期停用时要放水，以防冻坏。
- 4、养殖水暖锅炉在工作中随时打开阀门，放水检查水质，放出部分污水，保持水质清洁。
- 5、养殖水暖锅炉要严禁无水或缺水时运行，否则会造成主机内体及水管部分烧毁。

养殖锅炉详情：

养殖专用锅炉特殊的设计配置，使其具有冬季加煤升温，夏季注入地下凉水降温的双重功效。一年四季都能给你的禽苗一个适宜的生长温度和生长环境。

养殖锅炉结构紧凑，散热损失少，热效率大，温度调节方便，输出的洁净空气温度在60到180摄氏度之间可调，操作简单，有完整的电脑自动操作和控制装置，供热空间温度精密度控制在正负0.1摄氏度，养殖温控锅炉出售，严格控制进入换热器的烟气温度，输出洁净的热空气温度精度为正负5摄氏度，运城养殖锅炉，性能稳定。投资少，运行费用低，约为其它设备的三分之一到二分之一，养殖锅炉报价，使用寿命长，体积小，安装灵活，维修方便。

养殖锅炉对炉温和室温进行自动化控制，能实现炉温与室温的协调统一，恒温供热。电脑控温，养殖锅

炉生产，无需专人管理，在真正意义上实现现代化养殖。

养殖水暖锅炉受热面管的安装，也是很多消费者比较在意的，下面，我们就一起看下，硬度大于和等于锅筒管孔壁的胀接管子的管端应进行退火，其退火应符合下列要求：

- 1、退火宜用电加热式红外线退火炉或纯度不低于99.9%的铅进行铅熔化后进行，并应有温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热管子进行退火；
- 2、对管子胀接端进行退火时，受热应均匀，退火温度应为 600 ~ 650 ，退火时间应保持10 ~ 15min，胀接端的退火长度应为100 ~ 150mm；退火后的管端应有缓慢冷却的保温措施；

养殖锅炉生产-双联机械-运城养殖锅炉由潍坊双联机械有限公司提供。潍坊双联机械有限公司（[www.sdwfsljx.com](http://www.sdwfsljx.com)）在养殖动物这一领域倾注了无限的热忱和热情，双联机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（[www.zidongyangzhu.sdwlwk.net](http://www.zidongyangzhu.sdwlwk.net)）还是从事自动化养猪设备厂家，自动化养猪设备生产，自动化养猪设备价格的厂家，欢迎来电咨询。