

重庆永昌办公 半封闭式密集架 云阳密集架

产品名称	重庆永昌办公 半封闭式密集架 云阳密集架
公司名称	重庆市九龙坡区永昌办公设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡火炬大道99号千叶大厦1栋18-3
联系电话	13752842402 13752842402

产品详情

重庆电动密集架厂家直销

重庆永昌办公设备厂是一家集生产，销售于一身的钢制办公家具的生产企业，建厂于2006年我公司主要生产重庆手动密集架，重庆电动密集架，重庆智能密集架，重庆文件柜，重庆钢制书架，重庆更衣柜，重庆电子寄存柜，重庆保险柜，重庆上下铁床，重庆食堂餐桌等一系列钢制办公家具。关于重庆密集架厂家，重庆密集架价格，重庆密集架质量，办公家具密集架，重庆密集架安装，重庆密集架尺寸，重庆密集架公司，重庆密集架用途，重庆密集架种类，重庆密集架搬迁，重庆密集架哪家好，云阳密集架，重庆密集架十大品牌，重庆密集架售后服务，重庆密集架重量，重庆密集架哪家便宜，半封闭式密集架，等一系列问题都可以想我们公司免费咨询，我们会最快时间给你上门解决。

全封闭密集架系统设计特点：1、遇组后缓慢加力，即使有人夹在里面也能轻易推开密集架，感觉上电动机非常轻，但般大载重却可达5T以上。

2、全液晶中文提示操作，简单明了，每一列上都装有液晶触摸显示屏。

3、PWN调速电机，整个系统运行全程监控，吊轨密集架，电机速度可调。能低速启动，高速运行。

4、上电自动故障检洲，中文报警，提供临时修复办法。

全封闭密集架摆放禁忌：密集柜摆放影音器材的位置也要远离窗户，原因有两个：

1、是由于电视机的荧光屏被光线照射时，会发生反光的效果，令人欣赏电视节目时眼睛不温馨。

2、来靠近窗户会沾染尘埃，下雨时，雨水更可以溅到密集柜，影响其操作，甚至发生漏电的现象。

密集架的维护保养

1、密集架行走机构为链条传动，当架体使用一段时间后，可打开最下层层板，给链轮及轴承加注润滑油。

2、安装密集架的库房应干燥通风。

- 3、架体表面不允许阳光长时间照射。
- 4、应保持导轨沟槽清洁干净、无杂物堵塞。
- 5、喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水、香蕉水擦洗，这样会使喷塑表面失去光泽和褪色

永昌密集架属立柱型密集架。

- 2、密集架由正反上中下护板，起支撑作用的立柱、摆放档案资料的搁板、门板、摇把系统、底盘系统、传动系统、防尘系统组成。
- 3、边列、中间列均匀为双面使用列。
- 4、边列可两头固定（带锁），中间摇动；也可中间列固定（带锁）、两边摇把。
- 5、摇把采用摇柄式摇把。
- 6、上顶必须装防尘板、列与列间必须装密封条。

二、材料

全部采用上海宝钢优质冷轧钢板。立柱1.5mm，搁板1.0mm，挂板1.0mm，侧板1.0mm，门板1.0mm，顶板1.0mm 底盘3.0mm，地轨20*20实心方钢；

三、规格

- 1、本标准每列：H2300×L900×W510、标准层数为6层，除顶层外每层净高350毫米，单面厚270毫米。档案摆放方式：竖放。
- 2、组距尺寸L900毫米原则上不允许变动。如有需要，可在700-1100毫米之间变动。
- 3、厚度尺寸W510毫米。优先选用W510毫米。也可选用W400、W500、W600、W860毫米等规格。上述规格的订货可直接订做，其余非标尺寸订货必须经主管工程师同意方可接受。
- 4、顶板的正面厚度为51毫米，搁板的正面厚度为25毫米，底盘正面厚度为117毫米，侧板上挂孔间距为16毫米。
- 5、各部位的尺寸允许偏差应控制在+2毫米内。
- 6、同一型号规格产品的零部件应能互换。

重庆永昌办公(图)-半封闭式密集架-云阳密集架由重庆市九龙坡区永昌办公设备厂提供。重庆市九龙坡区永昌办公设备厂（www.cqycbg.com）是一家从事“手动密集架,书架,文件柜,更衣柜,上下铁床,货架,电子寄存柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“手动密集架,书架,文件柜,更衣柜,上下铁床,货架,电子寄存柜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永昌办公在文件柜中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！