

电捕焦油器 博乐电捕焦油器 华信盛科

产品名称	电捕焦油器 博乐电捕焦油器 华信盛科
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

工业粉尘治理在除尘设备选型时需要注意：

首先是防尘。例如在处理钢渣等散状料时，使用局部密闭，使出现的粉尘、烟尘在其中循环消耗其动能后，粉尘大多数会自然沉降下来。这样的机械防尘、除尘在国外被称之为无动力除尘，在很多场合中的大部分粉尘都适合使用无动力除尘;至少要先使用无动力除尘预处理。

其次，是用喷水雾、或泡沫进行一系列粉尘的治理。直接喷雾可以使粉尘颗粒润湿后，相互粘接、聚集、变大，然后就很快与大气分离;此外，对于温度比较高的烟气，直接喷雾完成蒸发冷却就可以用很少的水使烟气冷却，体积缩小，速度降低也有易于除尘。

最后，直接使用的除尘设备。因为从减排最彻底的角度考虑，节能的除尘器是选，电捕焦油器，相对污染后的高额罚款，无形的社会反面效应对企业的影响，投资在除尘设备上的成本就足够低了。

好的产品最重要的是质量好，节约资源，耐用也是值得认证的产品。不管是对于企业还是顾客来说，大家都是为自己的利益考虑，电捕焦油除尘器，就拿电捕焦油器来说吧，企业想把产品做得更好，现在市场的竞争不会一般到激烈，博乐电捕焦油器，而是很激烈。大家都想让自己的电捕焦油器得到人们的认可，那就不得研究新的技术，开发新的产品，只有这样才能让自己的产品在市场上有更好的销量，打造属于自己的品牌。这也是产品更新换代的原因之一。

我们相信顾客的眼光是雪亮的，产品价格贵自然有它贵的道理，此款设备不仅具有独特的设计理念，而切选用的原材料也是结实耐用的，最令顾客感兴趣的是此电捕焦油器节能降耗效果较为明显，而且还可以将废物回收利用。

电捕焦油器在生产中的维护管理：

（一）在生产操作中应注重高压瓷瓶的状况，此外应避免煤气中的焦油和萘堆积在瓷瓶上，使瓷瓶的绝缘降低而发生放电和迸裂等事端。同时应使保温蒸汽保持在0.3~0.4MPa，在冬天查看瓷瓶时，一定要比及瓷瓶冷却后再翻开查看孔，避免损坏瓷瓶。

（二）因电晕极线周围的电场强度很大，很容易击穿和发生部分火花放电现象，故当煤气的含氧量过大时就易发生，为严格控制煤气的含氧量，有必要保证电捕焦油器中的煤气在恒正压下运转，并保证煤气体系的严密性和水封设备的正常运作；煤气含氧量应2h测定一次，有条件的厂家可装置含氧量自动测控体系。

（三）堆积于沉积圆筒上的焦油易使二次电流升高，二次电压降低，通常须往筒体内通入0.2~0.3MPa蒸汽，电捕焦油器的工作原理，每月冲刷一次，我公司选用5~6MPa的热氨水冲刷后，也取得了较好地效益。

（四）按时记录电捕焦油器的操作电压和电流，若发现大的波动，有必要及时停机查看。还应定时查看各部件的接地电阻，通常不该 > 0.5 。

电捕焦油器-博乐电捕焦油器-华信盛科由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司（www.hbhxsk.com）位于湖北省襄阳市高新区深圳工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华信盛科在环保项目合作中享有良好的声誉。华信盛科取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华信盛科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。