

襄阳电捕焦油器 华信盛科 蜂窝电捕焦油器

产品名称	襄阳电捕焦油器 华信盛科 蜂窝电捕焦油器
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

电捕器的品种也是越来越多，蜂窝电捕焦油器，组成形式也是越来越复杂，未来可提升的空间也是非常大，影响价格的重要因素始终是新技术。由于电晕极之间的同性相斥.会使电场出现空位小空洞，即场强洞穴。易造成气体在洞穴中短路流失，降低捕集效果，同时，同心圆电捕焦油器的制造精度要求高、安装调试极为严格。因场强的电压变化值为400V/mm，所以，阴阳极间即使出现1mm的偏差，其场强电压的变化值可高达400V。同心圆电捕焦油器具有流通面积大、气体流速低和耗钢材少等优点。

多孔板的阻力系数 愈大，即有效截面系数（开孔率） $f=$ 愈小，则气体漫流倾向愈明显。当 相当大时，气体可完全流向器壁。经实验，当 $\beta=16$ 时，在单块多孔板后面的那些截面上，不可能达到均匀分布速度，只有在截面比（ β ）的情况下，气体在多孔板后面的截面才接近或趋于均匀分布。从上表可以看出，襄阳电捕焦油器，MK和与1相差愈大，速度分布愈不均匀。反之，则愈均匀。全部检修入孔门上的密封条如有损坏或老化，应及时进行换。定期测定工艺参数，如烟气量、温度、浓度等，湿式电捕焦油器，发现异常，应查找原因并及时处理。开机时，电捕焦油器先接通氮气至储气罐，接通控制器电源，启动排灰装置，电捕焦油器图纸，如果系统中还有其他设备，应先启动下游设备，停机时，在工艺系统停止之后，应保持除尘器和引风机继续工作一段时间，以除去设备内的潮气和粉尘。襄阳电捕焦油器-华信盛科-蜂窝电捕焦油器由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司（www.hbhxsk.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华信盛科——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区深圳工业园，联系人：周磊。