

云南塑胶跑道 滇耀体育 云南塑胶跑道施工流程

产品名称	云南塑胶跑道 滇耀体育 云南塑胶跑道施工流程
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

产品详情

塑胶跑道施工要求

塑胶跑道铺筑在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

- 1、平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 2、坡度：横向 $<1\%$ （弯道 8‰ 、直道 5‰ 、半圆区 5‰ ），纵向 $<1\text{‰}$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，云南塑胶跑道的环保性，表面应平坦光滑、排水畅通。
- 3、强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，云南塑胶跑道施工流程，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。
- 4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。
- 5、保养期：基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养期，以使沥青表面低沸点成份挥发掉，保证塑胶层与基础有足够的粘接强度。混凝土基础也要有30天保养期，大面积使用需考虑留伸缩缝。在铺面层前需对混凝土基础进行处理。
- 6、定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

塑胶跑道开工前的处理

- 1、对于水分含量高的地基的处理

塑胶跑道修建混凝土含水率应小于6%，否则应排除水分后方可进行施工。

具体方法：

- a、局部水分含量比较高的地基：用喷灯或者高温灯泡加热：提高混凝土和其周围空气的温度，加快混凝土中水迁移到表层的速率，云南塑胶跑道施工工艺，使其迅速蒸发。
- b、对于大面积水分含量比较高的地基或者无防水层，采用塑胶跑道防水底漆进行涂刮处理或者涂刷一道0.5-1毫米后的防水层，待完全干燥后，再进行下一道工序。

透气型塑胶跑道材料

是以天然橡胶及人工橡胶为基础，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料为辅助，在工厂内连续压延处理，高温加硫硬化一体成型，云南塑胶跑道，机械压花的双层结构合成橡胶。从属性来讲，属于一种卷材跑道，被广泛地采用在体育场馆、学校体育场地、健身场地、社区体育场地等运动场所。

透气型塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适中、物理性能稳定，有利于运动员速度和技术发挥，有效提高运动成绩，降低摔伤率。因其无可比拟的性能脱颖而出成为专业田径运动场地的常用类型。同时由于透气型塑胶跑道价格不是很高，现在在中小学校以及大学学府所大量使用。

云南塑胶跑道-滇耀体育-云南塑胶跑道施工流程由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育设施工程有限公司（www.yntygc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tyssgc777.com）还是从事云南塑胶球场施工，昆明塑胶球场施工工艺，云南塑胶球场怎么样的厂家，欢迎来电咨询。