

检查井防坠网 苏州时茂得环保 淮南检查井

产品名称	检查井防坠网 苏州时茂得环保 淮南检查井
公司名称	苏州时茂得环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号
联系电话	13382419570

产品详情

塑料检查井的功能优势

塑料检查井的功能优势主要有五点：节地、节能、节水、节材、环保。

1、耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。2、安全环保。塑料检查井的材料是高密度聚乙烯塑料无毒无味，使用后可回收利用。属于化学环保建材，检查井价格，符合国家环境保护的大政方针。3、均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接，淮南检查井，管道与井座的粘土共同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷。

苏州时茂得环保科技有限公司是一家以生产、研发、销售为一体的专业雨、污水塑料制品及配件的供应商。主要经营：塑料检查井、塑料复合井盖、生物化粪池、雨水渗透管、塑料渗透井，滚塑制品，钣金模具等产品。欢迎来电咨询！

检查井

检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路等维修，安装方便而设置的。

塑料检查井

塑料检查井俗称塑料“窨井”，是设置在塑料排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水的地方或直线管段上每隔一定距离处，检查井防坠网，便于定期检查、清洁、疏通管道的排水附属构筑物。

检查井检查井检查井检查井

检查井承重研究

针对车辆荷载问题对塑料检查井承重在实际安装构造上有如下参考:

由于塑料检查井结构刚度相对较小，不能直接受车轮压等集中力作用，需要设置钢筋混凝土承压圈，将集中力转化为均布荷载传递给检查井周围土体，避免了检查井直接承受集中力。安装承压圈时，pe检查井，承压圈与井筒间应预留100-300mm的间隙，避免因承压圈沉降而使检查井直接受力，预留间隙的大小根据土体力学强度确定。承压圈应按所受外部荷载的大小进行设计，承压圈下的回填材料与检查井筒体之间应设置档圈，档圈与检查井筒体之间采用密封圈承插，避免杂质和路面水流入检查井周边，导致土质松软，引起井体下沉。

检查井防坠网-苏州时茂得环保-淮南检查井由苏州时茂得环保科技有限公司提供。苏州时茂得环保科技有限公司（www.szshimaode.com）在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，时茂得环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：樊经理。