

护筒 qljcdg.com 护筒厂

产品名称	护筒 qljcdg.com 护筒厂
公司名称	句容市郭庄镇全利基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇埡北自然村宁茅路北侧9号
联系电话	13921554978

产品详情

钻孔桩钢护筒为什么走不出亏损险境面对2012年9月中国经济下滑，四季度实施了适度的投资拉动政策。经济的止落回稳刺激钻孔桩钢护筒价格大幅上涨。铁矿石价格也跟随大幅上涨。其上涨幅度均超过钻孔桩钢护筒。由于政策目标是经济稳定，灌注桩护筒，同时加大改革、调结构和转变增长方式的力度。这次经济稳定时间只持续了四个月。由于过剩经济的规律作用中国经济又开始了几乎下降斜率都不变的增幅回落态势。也终于导致今年春节过后的钻孔桩钢护筒市场价格回落走势。正是铁矿石价格回落迟后，钻孔桩钢护筒厂家消化前期高价铁矿石，2013年上半年钻孔桩钢护筒企业陷入了亏损的陷阱。

灌注桩中钢护筒一般需要几米，哪有规定？

一、钢护筒长度没有强制性规定，一般看现场地质情况定，护筒主要有3个作用：

- 1、阻挡孔口的石块、异物等掉入孔中。
- 2、保证孔中水头高过地下水1m以上。
- 3、松散地层施工，护筒，护壁、防止漏浆。

二、直接在所设计的桩位上开孔，其截面为圆形，成孔后在孔内加放钢筋笼，钢护筒，灌注混凝土而成。

三、钢护筒就是在进行人工挖孔桩的过程中，由于土质不稳定，施工钢筋混凝土护壁存在较大难度所以采用钢质的护壁对孔桩进行保护，防止塌孔避免影响施工进度及安全。钢护筒就是根据孔桩的大小用铁皮箍成的一个圆形的两头都是空的桶。

钻孔灌注桩的护筒是起什么作用

护筒的作用是固定桩位，引导钻孔方向，隔离地表水免其流入井孔，保护孔口不坍塌，并保证孔内泥浆水位高出地下水位或施工水位一定高度，形成静水压力，以保护孔壁免于坍塌。

护筒在钻孔前埋入桩位，护筒的制作及埋设方法如下：

a.护筒用 $\delta=6\text{mm}$ 钢板加工制成，护筒厂，护筒内径比钻孔桩设计直径加大20~30cm，护筒的长度根据钻孔桩的地质和水位情况确定，本工程的护筒长按2.0m考虑。

b.护筒的埋设要考虑桩位的地质和水位情况，本工程地表为低液限粘土，地下水位很高，埋设时护筒顶应高出地下水位1.5m，高出地面0.3m，直接置于夯实的粘土层（厚30-50cm）上，护筒四周回填粘土，分层夯实。

c.护筒埋设应注意质量，防止在钻孔过程中发生孔口变形及坍塌，防止护筒底土层穿孔致使底脚悬空，造成塌孔，向外漏水、漏浆等事故。埋置好的护筒平面位置偏差小于5cm，护筒倾斜度偏差小于1%。

d.护筒埋设前应用十字交叉法将桩中心引至开挖区外，放四个护桩，并做好保护（直到成孔后），埋设护筒时再将中心引回，使护筒中心和桩位中心重合。

护筒-qljcdg.com-护筒厂由句容市郭庄镇全利基础导管厂提供。护筒-qljcdg.com-护筒厂是句容市郭庄镇全利基础导管厂（www.qljcdg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。