

济南铭亮化工厂家 载冷剂防冻液 盐城防冻液

产品名称	济南铭亮化工厂家 载冷剂防冻液 盐城防冻液
公司名称	济南铭亮化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区桑梓店济南新材料中心9-1-1
联系电话	18888336436

产品详情

汽车防冻液的功能是：一、防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。其主要指标是防冻液的冰点。在选择或配制防液时，盐城防冻液，其冰点应该比该地区最低温度低10左右，以确保在特殊情况下防冻液不会冻结。防冻液的另一个重要功能。其主要指标是沸点。沸点是指汽车发动机冷却系统与外界大气压相平衡的条件下，冷却液开始升温到沸腾的控制温度不再升高，保持发动机在正常温度下工作。防冻液还具有防腐蚀功能。腐蚀是金属处在自然环境中由于化学反应、电化学过程及物理何用而遭破坏的远程。目前主要防腐的金属有六种，即：钢、铸铁、紫铜、焊锡、黄铜、铸铝。现代汽车发动机的冷却系统大多采用铸铝和铝合金件，所以要求防冻液防腐性的重点也要转向对防铝的腐蚀，同时还要考虑冷却系统中的非金属材料如橡胶、塑料的溶解、鼓胀、老化等。腐蚀抑制剂就是能阻止或减缓上述过程的物质。防水垢是防冻液的另一项重要功能，结垢是在散热器表面上附着有不溶性盐类或氧化物晶体所致。产生水垢后不但影响散热器的正常散热，而且更容易造成冷却系统的循环管道的堵塞，水温过高而严重影响发动机的正常运转。在冷却系统中可产生水垢的主要物质：硫酸钙和碳酸钙、碳酸镁等，还有因使用不当而产生的褐色磷酸钙等。钙、镁离子主要来源于冷却液中的水，为此，必须严格控制配制冷却防冻液的水质。

使用防冻液需注意注意

一：尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异，如果混合使用，多种添加剂之间很可能会发生化学反应，造成添加剂失效。注意二：防冻液的有效期多为两年（个别产品会长一些），添加时应确认该产品在有效期内。注意三：必须定期更换，一般为两年或每行驶4万公里更换一次，出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液，将冷却系统清洗干净后，中央空调专用防冻液，再换上新液。

防冻液选购原则(1)根据环境温度条件选择防冻液的冰点。

防冻液的冰点是防冻液最重要的指标之一，是防冻液能不能防冻的重要条件。

一般情况下防冻液的冰点应选择在当地环境条件冬季最低气温-10 ~ 15 左右，载冷剂防冻液，如当地

很低气温为-30℃，则防冻液的冰点应选择在-45℃以下。如果要选择乙二醇母液调制则可配制乙二醇浓度为59%，汽车专用防冻液，冰点为-50℃，其密度为1.0786g/立方厘米的防冻液。(2)根据车辆不同要求选择防冻液。一般情况下进口车辆，国内引进生产车辆及高中档车辆应选用永久性防冻液(2~3年)，普通车辆则可采用直接使用型的防冻液，夏季可采用软化水。

济南铭亮化工厂(图)-载冷剂防冻液-盐城防冻液由济南铭亮化工有限公司提供。济南铭亮化工有限公司(www.minglianghg.com)是一家从事“乙二醇,水合肼,钛白粉,卡松,消泡剂,二乙二醇”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铭亮化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南铭亮化工在化学试剂中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！