

# 河北危险品仓库泄爆墙成功案例JD厂家报价

产品名称	河北危险品仓库泄爆墙成功案例JD厂家报价
公司名称	河北久德门业有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:久德 型号:XBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路晨曦园底商2679号 门店
联系电话	19833820088

## 产品详情

### 河北危险品仓库泄爆墙成功案例JD厂家报价

建筑设计防火规范(GB50016 2006)规定:有\*\*危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。泄爆建筑就是需要设置泄压设施的建筑,当泄爆建筑内部发生\*\*时,泄压设施先遭到破坏或开启,向外释放大量的气体和热量,使室内\*\*产生的压力迅速下降,从而达到泄爆建筑主要承重结构不破坏,不倒塌的目的。

#### 泄爆压力

20-60KPa

#### 泄爆设备

1、泄爆墙面2、泄爆屋面3、泄爆窗4、泄爆门

安装以及\*\*力效果 建议所有应用卸爆螺栓的墙面板(屋面板)都使用缆线约束,缆线大约1000mm长即可,一头和板连接,一头与结构件连接,当发生\*\*时确保墙面板不会乱飞。

### 河北危险品仓库泄爆墙成功案例JD厂家报价

#### 泄爆轻质墙体做法:

- 1.根据原钢结构具体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度超过4米则增加一道100×50×3(mm)方管。
- 2.固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定100×45×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定

方式采用5.5 × 25mm自攻螺丝连接，间距不大于600mm。

3.安装内侧单面1220 × 2440 × 9.0mm泄爆板，泄爆板采用自攻螺丝固定于龙骨上，固定间距200mm，在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。

4.在龙骨之间填充岩棉，必须保证每一处都填充密实。

5.安装外面的板材，安装方法和内侧板材安装方法相同