

# 煤矿用绞车jtp

产品名称	煤矿用绞车jtp
公司名称	鹤壁市承盛矿山机械设备有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	鹤壁承盛:2.5/2P JK:2.5/2.3P 鹤壁:2.5/2.5P
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇陶瓷大道
联系电话	13939275222

## 产品详情

### 煤矿用绞车

jtp具备下列特性:实用性高、结构紧凑、重量轻、重量较轻、起重特大、应用迁移便捷，被广泛运用于工程建筑、水利水电工程、林果业、矿山开采、港口等的原材料升降机或平拖，还能作智能化电机控制全自动作业的配套设施机器设备。有0.5吨~350吨，分成迅速和慢速度二种。在其中高过20吨的为吨数绞车,绞车能够独立应用，也可做为起重吊装、修路和煤矿提高等机械设备中的构成构件，因使用方便、绕绳量大、搬移便捷而广泛运用。绞车性能指标有额定值、适用负荷、绳速、容绳量等。

### 绞车

适用范围:一是做为提高机器设备，用作煤矿提高、凿井提高及悬吊训练(升降机)凿井机器设备设备，即沿井筒提高铁矿石、废(矸)石、升降机工作人员、下发原材料、专用工具和机器设备等;二是做为运搬机器设备，用作矿井生产调度运送铁矿石(矿车)，采场耙矿(渣)或填充、撤销立杆等

### JTPB矿用防绞车机器设备普遍适用：[煤矿](#)

、金属矿和矿山企业立井和斜井，做为提高铁矿石、原材料、机器及工作人员。JTPB矿用防绞车整个设备构造选用：滚桶、减速机、电机成一字形排序。关键构件由：主轴轴承设备、减速机、液压机盘式刹车、液压系统、深层标示设备、限速发电量设备、机械设备抽滤速度限制设备、操纵台及电机控制机器设备构成。JTPB矿用防绞车有沟通交流拖拽和直流电拖拽二种；沟通交流拖拽下的变速方法又分成：沟通交流绕线电机电机转子串连电阻器变速和交流电机调速。电器设备操纵方法有：汽车继电器操纵和PLC操纵，工作电压范畴：380V—10KV。在PLC操纵方法下，可依据客户规定配备故障检测显示屏，显示屏触摸显示屏和预埋网线端口，并保持机器设备的长距离网络控制。

使用方便、方便使用，并具备靠谱的双闸制动系统。传动系统高效率、工作效能高、容绳量大、环保节能。构造加工工艺简易，靠谱，低成本。使用期长、维护保养维修费低双速绞车安全性安装技术性：安装前，备好常用的原材料、专用工具，查验原材料的规格型号、材料，不符合要求的原材料禁止应用。最先要开展敲帮问顶，提升现浇板锚杆支护。吊装留意：吊索具的安全性能不可低于。禁止超重吊装。

设专职人员观查吊装棚及硐室现浇板状况。设专职人员查验吊装中各联接阶段，确保联接靠谱。先要开展试吊。吊装物要稳起稳放，实际操作稳定。不管人们做啥事，最先要想是不是安全性、是不是行得通、是不是行的通。绞车应安装在气体温度、空气湿度不超(工作温度为时)，平均海拔不超出的主机房内，还应避免液体渗入家用电器内部，无强烈振动、晃动，无腐蚀气体的工作环境。吊物上边和正下方，安装部位狭小行走不便的地区禁止站人，务必听从指挥工作人员的命令实际操作。吊着后，绞车的两边各垫一根木枕。绞车放稳后，将制做好的根的圆钢固定不动在绞车的基座上，随后将绞车吊着除掉木枕，将绞车下发究竟板上，运用单个支撑相互配合手动葫芦将绞车逐渐运往位。供配电系统安装：安装前，务必将安装应用的各种各样仪器设备、仪表盘、专用工具及配件提前准备齐备。安装供配电系统务必有职业电焊工出任。工程施工全过程停合闸严格遵守停合闸规章制度，禁止约时停合闸。