

钢丝绳卷筒缠绕式二手绞车 矿用卷扬机 矿用提升机 矿用绞车价格

产品名称	钢丝绳卷筒缠绕式二手绞车 矿用卷扬机 矿用提升机 矿用绞车价格
公司名称	鹤壁市承盛矿山机械设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	鹤壁承盛:1.6/1.2P JTP:1.6/1.5P 鹤壁:1.6/0.9P
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇陶瓷大道
联系电话	13939275222

产品详情

本系列产品绞车的构造方式为钢丝绳卷筒缠绕式，由电动机轴、电机、大行星起动变速箱、齿轮箱、钢丝绳卷筒设备、手动式积放式制动系统设备、电液推杆制动系统安全性制动系统设备、深层指示仪和电子控制系统等构成。

电动机轴是由圆钢和厚钢板电焊焊接而成，除电气设备外，其他零件均安装在它的生产加工表面。

大行星起动变速箱内部有三个行星齿轮和一个带制动系统鼓的大内传动齿轮，电动机轴上的一个传动齿轮在三个小行星轮中间，三个小行星轮的架构与齿轮箱键入轴用花键轴连接。大内传动齿轮还可以**旋转。该组织具备重量较轻、重量轻、传动比大、效率高、学校优势，另外还具备变速作用。

齿轮箱内有2个变位系数一样的正反旋传动齿轮构成。壳体用HT200生铁制做。壳体上端打有视孔，可观察传动齿轮齿合状况，并可此后孔添加润滑脂，平常用后盖板盖上，后盖板上配有换气槽。

钢丝绳卷筒设备是由主轴轴承、滚动轴承、滚动轴承架、大齿轮和制动系统支轮支撑点、钢丝绳卷筒壳和木衬等拼装而成。主轴轴承由45#钢制做，钢丝绳卷筒壳用8mm厚钢板叠成，用地脚螺栓与两只轮固定不动后，其插口时断时续电焊焊接而成在钢丝绳卷筒表层，用地脚螺栓固定不动一层柳木木衬。镀锌钢丝绳头用销钉固定不动在传动齿轮的副板两侧表面。

手动式积放式制动系统设备由把手控制刹车踏板杆杠根据曲轴、拐臂、叉形曲轴和调整螺帽，推动用地脚螺栓固定不动在制动系统钢随身携带的刹车带紧抱制动系统支轮的外圆面，使钢丝绳卷筒制动系统。

液压安全性制动系统设备由电力工程液压机推动器和制动系统架两部分构成。当电机接电源时推动离心叶轮旋转，在活塞杆内造成工作压力，再此工作压力危害下，将汽压从活塞杆上端吸进活塞杆底端，驱使活塞杆及固定不动在活塞杆上的推杆及上承重梁一同升高，进而压簧，使制动系统松闸。

深层指示仪由主轴轴承和丝杆螺母上用的一对减速比链轮链条条联接。丝杆螺母旋转推动表针上的螺帽

水准挪动，进而标示出提高的吊物在井筒中的部位。

电子控制系统配置电气控制柜、变阻器、主令电源开关各一套。防爆设备包含：防爆风机、防爆型电力工程液压机推动器