

福州烘箱出售 福州同盛烘箱厂家 福州烘箱

产品名称	福州烘箱出售 福州同盛烘箱厂家 福州烘箱
公司名称	福州同盛净化彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	闽侯铁岭工业开发区
联系电话	15205032115 15205032115

产品详情

烘箱用途广泛：适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材.....等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等

特点：适用于无尘车间

外壳冷扎钢板材质，外表面涂装电脑白颜色烤漆

内胆及风道系统SUS304#不锈钢拉丝板，经久耐用，高温无变形

岩棉隔热层，福州烘箱哪家好，保温性能好

数字智能温度控制仪，按键设定，自动恒温控温

恒温定时功能，工作完成自动切断加热，蜂鸣提示工作结束

双风道，水平送风涡轮离心风叶，温度均匀

烘箱

洁净烘箱工作原理添加时间：2016-12-20 10:43:14 人气：106 洁净烘箱（无尘烤箱），主要的组成部分是由，内胆，外壳，风道，循环风机，加热元件，电控系统与层流高校过滤系统组成。本设备外壳可有（薄钢板或不锈钢板制作），腔体与风道由（镜面或拉丝）不锈钢板制作。电控系统主要是由客户更具客户要求来确定品牌及其所需要的特殊功能，本设备送风方式主要有3种，后背送风，顶部送风，侧面送风。

主要由客户烘烤产品的特殊性来确定。

它是应用流体力学的柏努利原理，借鉴飞机机翼的特点而设计的。

由上下箱体，进风管，纵风管，喷咀等部件组成。周边铺100mm厚的保温棉，当气体从进风管进来后，经过整流装置、分流板、纵风管，然后均匀分配到一系列喷咀，从缝形喷缝喷出的高温气流高速掠过纸面，从而将纸幅吸浮在距气翼喷咀箱平底约2~3mm的高度上。同时湍动的气流冲刷纸面将其中的水分汽化。在整个干燥器内不需要任何支托导辊。

气翼式干燥器一般采用双侧配置方式，以便于操作和提高干燥速率。气翼喷咀的长度与干燥器宽度相同，以防产生气流的横向流动。

纸幅横向水分分布均匀，福州烘箱，且不会造成纸幅横向摆动，从而也不易产生折皱；

由于自气翼喷咀中喷出的紊流热空气流与纸幅行进方向相反，从而增大了纸幅与气流的相对速度，福州烘箱出售，并且增强了摩擦效应和热传递效率；

能随意改变上层或者下层气翼的气流大小，而不致影响纸幅受力的平衡，甚至可关闭任一侧气翼纸幅仍可在相对一侧气翼的作用下飘浮前进。

检查电源相位是否不良.

福州烘箱出售-福州同盛烘箱厂家(在线咨询)-福州烘箱由福州同盛净化彩钢板有限公司提供。福州烘箱出售-福州同盛烘箱厂家(在线咨询)-福州烘箱是福州同盛净化彩钢板有限公司（www.fjtongsheng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈先生。同时本公司（www.fzybzy.cn）还是从事纸蜂窝彩钢板，净化彩钢板，岩棉彩钢板的厂家，欢迎来电咨询。