

# 威海纳米喷镀UV油漆厂家 纳米喷镀UV油漆厂家 宏镓行

产品名称	威海纳米喷镀UV油漆厂家 纳米喷镀UV油漆厂家 宏镓行
公司名称	惠州市宏镓行实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村钜凯公司内
联系电话	13536283542

## 产品详情

UV弹性漆——它有它的特点UV弹性漆可能对于普通人来说不太了解它是什么，但是稍微对油漆这行有点了解的应该都知道它，临沂纳米喷镀UV油漆厂家，这款油漆的特点是有非常多的，可是具体的究竟是哪些呢？

UV弹性漆经过紫外线光的固化处理，有色泽稳定，历久常新的特点，能够有效的解决门板褪色以及色差的问题；门板镜面的纯平效果比较好，而且漆膜饱满没有桔皮；是目前为止，在世界上比较环保健康的烤漆门板之一；门板的硬度是其它烤漆门板的两倍，不容易被刮划，而且比较耐酸碱，不那么容易发生变形哟。

### 真空电镀uv底漆的工艺流程是什么

一般UV真空电镀的做法是在素材上先喷一层底漆，再做电镀，然后再上面.由于素材是塑料件，在注塑时会残留空气泡，有机气体，而在放置时会吸入空气中的水分.另外，由于塑料表面不够平整，滨州纳米喷镀UV油漆厂家，直接电镀的工件表面不光滑，威海纳米喷镀UV油漆厂家，光泽低，金属感差，纳米喷镀UV油漆厂家，并且会出现气泡，水泡等不良状况.喷上一层底漆以后，会形成一个光滑平整的表面，并且杜绝了塑料本身存在的气泡水泡的产生，使得电镀的效果得以展现.但同时也有一定的缺陷：由于UV底漆是立体状结构，硬度大，因此会导致UV底漆与电镀层不相溶，不利于两者附着，附着力极差。

### 增加硬度解决方案：

1. 调整底漆硬度。

2. 调整面漆配方：增加交联密度，但不能太高，以硬度大于H为好。
3. 增加涂膜厚度，控制在30--40UM。
4. 增加曝光强度，但不宜太高，否则官能团太多，交联点太多，体积收缩太大，厚涂附着力变差。
5. 调整红外流平温度和时间，使溶剂在红外流平时充分释放，再进行UV固化。

威海纳米喷镀UV油漆厂家-纳米喷镀UV油漆厂家-宏镓行由惠州市宏镓行实业有限公司提供。惠州市宏镓行实业有限公司（[www.hyhyouqi.com](http://www.hyhyouqi.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东惠州的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏镓行和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.wacng.com](http://www.wacng.com)）还是从事纳米喷镀油漆，水性PU油漆厂家，水性高温油漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。