

金华散装水泥罐 100吨散装水泥罐 芜湖创新

产品名称	金华散装水泥罐 100吨散装水泥罐 芜湖创新
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

产品详情

散装水泥罐操作注意事项：

- 1.设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作它用，使安全保护设施失效。
- 2.食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严禁操作设备。
- 3.实习生严禁在无班长或师傅监护下独自操作设备！
- 4.严禁在工艺不成熟，不合理，操作时身体全部或部分需在设备自动运行时进入设备内部干预。
- 5.厂房漏水或者设备周围积水严禁开机工作。
- 6.各类润滑油及液体介质如遇撒漏，必须及时清擦，金华散装水泥罐，严禁在湿滑的环境中操作。
- 7.严禁将物品放入操作柜及操作台里，以免造成短路伤人及损伤设备。
- 8.操作工在维修或清擦设备时，必须关闭设备电源，并悬挂“严禁合闸，有人工作”的安全警示牌，必须有专人进行监护的情况下进行，严禁独自操作！严禁使用化纤物料擦拭和清扫设备！

储罐的结构特点

拱顶式储罐

拱顶储罐是指罐顶为球冠状、罐体为圆柱形的一种钢制容器。拱顶储罐制造简单、造价低廉，立式散装水泥罐厂家，所以在国内外许多行业应用最为广泛，最常用的容积为 1000 -10000m³

，国内拱顶储罐的蕞大容积已经达到 30000m³。

罐底：罐底由钢板拼装而成，罐底中部的钢板为中幅板，周边的钢板为边缘板。边缘板可采用条形板，也可采用弓形板。一般情况下，储罐内径< 16.5m 时，二手散装水泥罐，宜采用条形边缘板，储罐内径 16.5m 时，宜采用弓形边缘板。

罐壁：罐壁由多圈钢板组对焊接而成，分为套筒式和直线式。

套筒式罐壁板环向焊缝采用搭接，纵向焊缝为对接。拱顶储罐多采用该形式，100吨散装水泥罐，其优点是便于各圈壁板组对，采用倒装法施工比较安全。

直线式罐壁板环向焊缝为对接。优点是罐壁整体自上而下直径相同，特别适用于内浮顶储罐，但组对安装要求较高、难度亦较大。

罐顶：罐顶有多块扇形板组对焊接而成球冠状，罐顶内侧采用扁钢制成加强筋，各个扇形板之间采用搭接焊缝，整个罐顶与罐壁板上部的角钢圈（或称锁口）焊接成一体。

散装水泥罐的加工工艺

(1) 聚乙烯储罐的加工工艺：聚乙烯(PE) 卧式储罐以纯聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料，采用滚塑工艺整体一次成型。

(2) 钢衬塑储罐的加工工艺：钢衬塑立式储罐亦称龟甲衬里储罐(龟甲衬里—钢、网、塑三合一)是钢塑复合系列产品的精华。它采用特殊滚塑成型工艺。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以纯聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料，采用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯有机结合成一体。聚乙烯牢固沾钢体表面。产品具有无焊接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等优点。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，不耐压，耐温差的缺点。

金华散装水泥罐-100吨散装水泥罐-芜湖创新(推荐商家)由南陵县创新工程设备机械厂提供。行路致远，砥砺前行。南陵县创新工程设备机械厂(www.nlxcxzgc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!