

胶南会议拼接屏，黄岛会议拼接屏维修，胶南拼接大屏幕

产品名称	胶南会议拼接屏，黄岛会议拼接屏维修，胶南拼接大屏幕
公司名称	青岛拓盈科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:三星/LG/ 拓盈商显 亮度:亮度：500cd/m2 山东:青岛
公司地址	山东省青岛市市北区辽宁路226号6层C609-7（注册地址）
联系电话	0532-58248389 18100375559

产品详情

青岛拼接屏安装，维修，三星LG液晶拼接屏

三星系列55寸液晶拼接屏3.5mm技术参数：

尺寸	1213.3(W) × 684.3(H) × 98.8(D)mm
屏幕分辨率	1920 × 1080P
激活显示面积	1209.6(H)X680.4(V)
色饱和度	97%
亮度	500 cd/m ²
背光源	LED
对比度	4000 : 1

刷新频率	64Hz
显示颜色	8bit – 16.7M
观看视角	178度
双边总拼缝	3.5mm
输入接口	VGA、HDMI、AV、YPBPR、USB
SDI输入接口	无
信号格式	NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
控制接口	红外遥控器及串口RS232
图像处理技术	首家独创“抗锯齿流处理技术”，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现；去隔行技术，消除闪烁；去交错算法，消除“锯齿”；动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术。像边框可选补偿或遮盖，全高清信号实时处理。
显示功能概述	手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能 信号分屏显示，整屏显示，任意组合显示
漫游叠加	支持1路信号叠加漫游，需要多路可配置外置图像处理器
矩阵配置	内置威视锐数字矩阵，可另配外置矩阵
工作温度	0-50摄氏度
工作湿度	15-75%
电源	AC220V
平均功耗	192W
重量	单片38kg，木架约10kg
安装方式	壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜等

产品中心

液晶拼接屏，拼接大屏幕，商用拼接显示器

液晶拼接屏的优势主要有以下几点：

1、超长寿命。寿命很长，液晶显示装置，背光甚至是寿命*短的一部分，长达50000个小时以上，甚至过了这么长时间，

它只会影响其亮度，只需要更换背光灯，就能还原原本明亮的颜色。这与背投有本质的区别，LCD背光寿命是背投灯的十倍，

其优点也不清楚。

2，178°超大视野。对于早期的液晶产品来说，视角一度是制约液晶的一大问题，但随着液晶技术的不断进步，已经彻底

解决了这个问题。液晶屏采用LCD液晶屏，可实现双角度178度以上，少数站达到完美展示的拳击手。

3，超高分辨率。液晶等离子比距离小得多，物理分辨率可以达到并超过了标准清晰度，亮度和对比度的液晶高，明亮的

彩色液晶显示等技术实现了纯平面显示没有曲率，图像稳定不闪烁。

4，重量轻便。液晶拼接屏的厚度和重量是其他显示器产品无法相比的，没有CRT笨重，也没有电视显示重量，两点完美结合。

5。*低功耗。它的小功率运行，节省了大量的资源，显示效果不仅逊色于其他显示设备，而且还具有大气、明亮、合理、

低能耗、高显示要求等优点。

6，故障率低。液晶显示器是目前*稳定可靠的显示设备。由于散热能力小，设备稳定，耐高温，散热系统稳定，故障率低于设备。