

地铁施工基坑防护网 基坑护栏 塔吊围栏

产品名称	地铁施工基坑防护网 基坑护栏 塔吊围栏
公司名称	衡水市辰帆金属制品有限公司
价格	44.00/套
规格参数	品牌:辰帆
公司地址	工业新区宝云大街469号
联系电话	15297652603

产品详情

平顶山基坑护栏由防护网片和立柱组成。基坑围挡护栏防护网片由2cm × 4cm方管焊接组成，单片尺寸1.1米 × 1.7米，两端设

有跨耳用 10螺栓与立柱连接固定，跨耳与上下边缘距离为15cm。

立柱采用8cm方管 高度1.3m，底部有法兰（8mm × 15cm × 15cm钢板）每个法兰盘设4个螺栓孔、顶部封闭，与地面用 14膨胀螺栓固定。安装后，护栏上边与立柱平齐，下边距地面20cm，两立柱间距2米。所使用原材料均采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的。网片设计为黄色、立柱为红色，均为喷绘，以达到红白相间的警示效果。网片网格为50*50mm，钢丝直径为3.5mm。平顶山基坑护栏产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。平顶山基坑护栏产品用途：可应用于施工电梯井口安全防护、人货电梯井口防护等各种建筑施工现场临边安全防护。可根据要求定制

基坑护栏表面处理：喷漆颜色：黄黑相间、红白相间，或定做 规格：1800*700mm（单扇尺寸）

钢板网：30*40*2.0mm 铁板：1.0m 承重：约600KG 基坑护栏产品优点：精致美观：

采用现在最新调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

灵活性：工程结束可拆卸重复利用。平顶山基坑护栏产品作用：1、分隔功能 2、

阻拦功能 3、警示功能使用范围：建筑、工程、市政等场所。

平顶山基坑护栏-河南基坑临边围栏

分享：