

手术室药品恒温箱\手术室药液恒温箱\手术室药水恒温箱

产品名称	手术室药品恒温箱\手术室药液恒温箱\手术室药水恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-281L 作用:温度可调可控37
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室恒温箱\手术室药液恒温箱\手术室药水恒温箱简单介绍

北京福意联公司在手术室电切液回温箱范围开拓了遍及和动摇的不阻碍供货渠道，二十余年的行业经历遍及的客户积累，使我们能更及时了解市场信息，对客户的需求做出快速反应。为客户节俭倾销成本的同时供给越发快捷的优良效劳。福意联的目标是积累更多才华，优化家当供应链，降低成本，供给性价比的效劳。

欢迎您来电垂询，我们会以牢靠的质量、优惠的价格、为您供给热忱周密的效劳，满足您的需求。

围术期低体温是麻醉和手术时代罕见的并发症，围术期高温可招致术后伤口感染、凝功用阻碍、心管工作等并发症增多。用于术中输入液体，冲刷液的恒温加温。可以降低寒战爆发率，可增加机体热量的损掉，增加其并发症，促进病人早日康复。本产品适可加温液体、医用盐水、冲刷液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

福意联多温度区间选择：2-48 、0-100 、4-38 、-25-10 、-30 、2-8 等

福意联产品的优势：冷热双系统，透明中空钢化玻璃门，三重报警（断电报警、缺点报警、超温报警），双锁结构保平安。

1、有效容积： 280L立式单开玻璃门，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、额定功率： 160W

3、制冷剂用量：R600a(55g)，压缩机采用无氟制冷剂

4、温控范围：2-48℃，触屏式可调可控，机器采用后置式双风机，并且有5排10个出风口，确保温度更加稳定。

5、箱体尺寸：长 600×宽 600×高 1500mm

6、内径尺寸：长 520×宽 440×高1250mm

7、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化；温度可调可控。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警（机器出现报警后，断电情况下有机械按钮报警解除；通电情况下有触屏式按钮解除报警）和内嵌式安全锁功能，防止出现意外。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

8、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。门体使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、此产品可为嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

10、产品具有14001、9001

手术室电切液回温箱特色引见：

1、显示/按键系统：

大年夜屏液晶数字显示系统，及时显示箱内温度

触摸式按键系统，控温范围内可自在疗养温度设定值

白色断电报警撤消按钮

2、控温动摇系统：

智能控制电扇强制风轮回系统，确保箱体外部温度平均性；

双制式冷热系统，控温更。

3、结构复杂引见：

门体应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理

箱体外部采取优良钢板，经防堕落喷涂工艺

箱体外部采取医用PP，高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好特色

为嵌入式装备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存的物品

外部隔层可任意放宽和增加，便于寄存分歧物品

主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用

采取新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长

4、平安保安功用：

高/高温警报（ ± 5 启动）

断电报警

远程报警接点

温感器缺点报警

按键锁功用

门体锁功用

【惯例系列】

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

【高配版系列】

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

【高性价比系列】

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-828LD 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

(1) 正常不必更换配件的缺点，只收取基本的费用，需换资料的缺点需加资料费。

(2) 机械修断交付用户后：更换配件的小件90天大年夜件180以内若出现统一部位统一配件缺点，供给收费保修。

(3) 属摔坏、因电压异常致坏、非正常应用致坏、进水、雷击、用户自行或请非本中间人员修过的机械等状况，不予保修。

(4) 预定.....上门检查.....制订计划.....肯定价格.....末尾.....后开保修单.....建立档案.....回访

今朝针对浩大医疗提出的医用液体需求加温来保病人输液、冲刷的温馨度，我公司针对医用液体加温范围特别推出的多种型号 医用手术室加温箱很好的协助了的各个科室的顺手后果。福意联医用手术室加温箱加温液体恒定37度、38 、39 、40 、41 、42 ，有效增加医疗过程当中低体温症的爆发，很大年夜水平上晋升手术护理质量。本加温箱适可加温的有液体、医用盐水（心理盐水）、冲刷液、腹透液（腹部透析液）、造影剂、甘露醇打针液、B超液等。