

祥迪 生态透水混凝土 透水混凝土

产品名称	祥迪 生态透水混凝土 透水混凝土
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

同时又能将90**以上的室内物体辐射的长波红外线反射保留于室内。低辐射膜能充分利用太阳光辐射和室内物体的长波辐射能。因此在寒冷地区和采暖建筑中使用可起到保温和节能效果。

建筑安全膜粘贴在玻璃上，当玻璃由于种种原因发生破碎时，碎片被建筑安全膜粘住，减少了飞溅和坠落。同时，膜体的强度使膜与玻璃共同承受外力，并在玻璃破碎的情况下，在一段时间内可独自承担一定外力。因此，使用建筑安全膜，大大提高了玻璃的安全性。

减少可见光和紫外线的透过率 一般3mm透明平板玻璃的可见光透过率为89%，对300~380nm紫外线的透过率为70%。贴膜后，根据要求可使用不同色泽的膜，对可见光的透过率能降到10%~50%，紫外线的透过率仅为0.4%，减轻了紫外线对室内家具和纺织制品的损害作用。改善建筑物的协调性 绝热薄膜有各种不同的色彩和不同的透过率，贴膜后可与现有建筑色彩协调，生态透水混凝土，融为一体，贴膜也可起镜面作用，室外看不到室内人与物，而室内却可以看到室外的景象，可代替窗帘，减少了窗帘拉开和合拢时所造成的不协调现象，克服建筑物外观的不一致性，彩色透水混凝土施工，提升建筑品质。

清洗玻璃 注意事项：一般要清洗三次以上，视玻璃脏污成度而定，直至玻璃表面光洁透亮，透水混凝土批发，（注：如玻璃本身有瑕疵或清洗不掉的污渍、划痕要事先同客户讲清楚）。所用工具：塑胶刮板

（五）撕膜 注意事项：撕膜速度要快，以防静电吸付空气中的灰尘落在膜的胶面上，边撕边喷水。注：用牙齿慢慢嗑膜，很快就可以撕开了。（六）张贴 注意事项：此时玻璃表面及膜胶面均有水及洗洁剂以便于调整膜面，特别要注意膜要同玻璃上框完全对齐不要留多余部分在窗框以上，透水混凝土，防止窗户上面的污水进入膜中。（七）刮水

注意事项，此时刮板上要包有无纺布，以防止施工不当划伤膜面。祥迪(图)-生态透水混凝土-透水混凝土由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。杭州祥迪建筑安装工程有限公司（www.hzxiangdi.cn/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祥迪——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室，联系人：刘子迁。