

优质钢网箱厂家定制 临沂中骏 石家庄优质钢网箱厂家

产品名称	优质钢网箱厂家定制 临沂中骏 石家庄优质钢网箱厂家
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

产品详情

BDF钢网箱架组成材料及性能：

1、界面砂浆和胶粘剂

界面砂浆采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板专用防火界面砂浆，与XPS板拉伸粘结强度满足)0.25MPa或在XPS板内破坏，与胶粘剂和抹面胶浆拉伸粘结强度满)0.4MPa，阻燃时间)15s。胶粘剂采用外墙保温专用胶粘砂浆，其主要性能如表2所示。

2、膨珠砂浆和防护砂浆

保温层表面的找平层材料选择导热系数较低的憎水型膨珠保温砂浆，可避免BDF钢网箱产生热桥，其性能要求如表3所示。防护砂浆选择聚合物抗裂砂浆，常温28d抗拉强度)0.8MPa，浸水抗拉强度)0.6MPa，压折比蕊3.0，石家庄优质钢网箱厂家，可操作时间在1.5-4.0h。

BDF钢网箱施工要点：

(1)检查验收抗浮点设置

抗浮点设置是现浇空心楼盖施工的关键。抗浮点设完成后，应进行抗浮点专项中间检查验收，以保证抗浮点设置均匀，位置准确，固定牢固可靠，优质钢网箱厂家定制，满足抗浮要求。

(2)安装空心BDF钢网箱

空心BDF钢网箱的吊运可采用焊接好的敞口钢筋笼或其它箱式工具，钢筋笼内侧四边和底面用多

层板封闭。

按照排箱图，在每个肋梁空格内依次摆放，放置平整，前后左右对齐、对正。在箱体四周与小密肋梁钢筋应保持钢筋保护层距离。在BDF钢网箱摆放完后，应随即用加工好的定尺量测工具加以纠正定位，以保证箱体与小密肋梁之间的保护层厚度。

管线集中部位可换用小尺寸BDF钢网箱避让;当预留预埋设施无法避开BDF钢网箱时，可对BDF钢网箱采取局部开口或断开等措施，但应用胶带和聚苯板等封堵严密。

BDF钢网箱安放后，应注意成品保护，避免人员频繁踩踏、破坏。

破损的BDF钢网箱，优质钢网箱厂家哪家好，应在绑扎上部钢筋前及时更换。

钢网箱体制作工业化程度高、楼盖的钢筋混凝土与钢网箱体相融性好，免除隔离和垫块，运输安装方便，施工浇注时产生浮力减小和位移可控，获得现浇空心楼盖成孔的最jia方案。用钢网箱体组合构件筑成的现浇空心楼盖，符合国家“节能省地型建筑”和建筑采用“新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品”的建设产业政策的要求。该项目产品主要应用于高层建筑、商居楼、办公写字楼、医院、商场、教学楼、物流园、地下停车场、人防工程、多层工业厂房等工用、民用建筑，能产生巨大的经济效益和社会效益。现浇混凝土空心楼盖结构体系致力于建筑科学技术进步，期待与建筑行业各界建立广泛的合作，寻求共同发展的契机，实现多方互赢，共同进步，和谐发展的美好局面。

优质钢网箱厂家定制-临沂中骏-石家庄优质钢网箱厂家由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司（www.zhongjunjc.com）是一家从事“薄壁方箱,薄壁箱体,塑料模壳,周转模壳,一次性模壳,薄壁填充”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“临沂中骏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使临沂中骏在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zhongjunjc.com）还是从事一次性模壳，薄壁方箱，塑料模壳的厂家，欢迎来电咨询。