

# 耐腐风管软连接价格 泰福隆 巴彦淖尔耐腐风管软连接

产品名称	耐腐风管软连接价格 泰福隆 巴彦淖尔耐腐风管软连接
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

## 产品详情

### 可伸缩风道补偿器

可伸缩风道补偿器生产厂家-北京泰福隆机械设备有限公司。专业生产：换气装置管道补偿器、水泥工业管道补偿器、窑炉管道补偿器、鼓风机风口补偿器等设备的风机进出口、天圆地方补偿器，结构新颖，规格齐全，选材合理，其耐温、耐磨、耐腐蚀、性能良好，方形、圆形、单圈式、双圈式、角向式等结构。它们能同时吸收轴向、侧向、倾斜向等各个方向的位移。

水泥软连接特点及用途：本产品内部光滑平整，外观美观，透气均匀、输送量大，速度快，行程大，尺寸稳定、通风耐磨、使用寿命长、节能环保、安装方便。

耐腐风管软连接应用于：水泥输送，水泥散装机下料口输送水泥，水泥散装机水泥输送。常用于粮食、化肥、洗衣粉、石墨、陶瓷粉末、水泥、除尘等物料的输送。

### 光伏逆变器软连接

光伏逆变器软连接专业生产厂家-北京泰福隆机械设备有限公司。

我公司还制造生产耐高温可伸缩软连接软管，可以用于高温废气排放，耐腐风管软连接价格，机动车尾气排放，高温焊气排放，塑料工业的颗粒干燥机，印刷机械，耐腐风管软连接价格，吹风机和压缩机；引擎结构，引擎加热，航空设备和军事设备。约-70 °C 至 +300 °C，短时间可达+650 °C。

高温通风软连接主要具有透气均匀、尺寸稳定、耐磨、寿命长。不易变形的特点。

这基于它的严密不透风，坚挺，可以再高温环境下正常工作。

形状：直筒式，方形，圆形 材质：根据温度选择。

规格：衬托骨架选用 5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm。

高温通风软连接特点：耐高温，防火，阻燃，通风，巴彦淖尔耐腐风管软连接，透气均匀、尺寸稳定、耐磨、耐高温、寿命长、节能，结构紧凑。

高温通风软连接连接方式：法兰连接（角钢、A3钢板、不锈钢、PVC）、套箍连接。

北京泰福隆机械设备有限公司生产的冶炼厂燃烧炉排气通风软连接，鼓风机风机通风口软连接 风机软连接、高温烘箱软连接、各种散装机伸缩软管（伸缩布具有防火可以往返伸缩使用上百万次，寿命长，绿色环保节能，外型美观、输送量大、速度均匀迅速、形成大、尺寸稳定、通风耐磨、使用寿命长、节能环保、安装方便、占用空间小、工作时无噪音、便于施工等特点，用于气体引导、机械通风、化工行业及工业通风等。

耐腐风管软连接价格-泰福隆-巴彦淖尔耐腐风管软连接由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）是从事“软连接,耐高温软连接,耐高温风管,风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王帅。同时本公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。