

青州民威机械有限公司 畜牧风机厂家 湛江畜牧风机

产品名称	青州民威机械有限公司 畜牧风机厂家 湛江畜牧风机
公司名称	青州民威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州经济开发区巴黎路东段
联系电话	13606470236

产品详情

负压风机以及湿帘的性能主要取决于排风机和水泵的配套性及漆雾与水的混合接触情况。因此，水流的变化、水量的选择、空气与水的混合接触情况是直接影响到对漆雾捕集的主要因素。

横流式负压风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心负压风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮，然后穿过叶轮内部从另一侧排出，气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下，它的尺寸小、转速低。

与其他类型低速负压风机相比，横流负压风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择，而不影响气体的流动状态，气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长，优质畜牧风机，适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。

负压风机的性能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。另外，噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量，以单位时间内流经通风机的气体体积表示；压力也称风压，畜牧风机价格，是指气体在通风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指通风机的输入功率，即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。

方形负压风机的构造。

- 1、风机机壳：外框与百叶窗均采用镀锌板材质制造模具化制造。
- 2、风机扇叶：扇叶一次性冲压成型，采用锻气螺丝紧固，湛江畜牧风机，经电脑精密平衡校准。
- 3、百叶窗：百叶窗连接件采用高强度的塑钢材料制造闭合紧密，使用寿命长，主要是当风机不使用状态下防尘防雨。

- 4、电机：采用4级高品质铜线电机，一般有380V和220V两种。
- 5、皮带：采用常见的橡胶三角带。
- 6、导流罩：将空气导流到风机排风口，集中排出室外。
- 7、防护网：安全防护网，防止人手，畜牧风机厂家，异物等进入风机。
- 8、皮带轮：将电机的转速通过大小皮带轮转换成低转速，降低风机运行噪音和电机负荷。

风机安装后注意事项

- 1、检查负压风机周围的密封性。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶将其密封。
- 2、检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。
- 3、手动检查扇叶的松紧问题。安装好后很好用手或杠杆拨动扇叶，检查扇叶是否有过紧或擦碰现象，如果有，调整好后方可进行试转。
- 4、试转时，如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待检修后方可开机再试转，直到将风机调整到很佳的工作状态。

青州民威机械有限公司(图)-畜牧风机厂家-湛江畜牧风机由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司(www.qingzhouwenkong.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领青州民威机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！