

# 常州断桥铝防火窗生产厂家电话 华信质优价廉

产品名称	常州断桥铝防火窗生产厂家电话 华信质优价廉
公司名称	商丘华信建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市金桥路与文化路交叉口
联系电话	18937005699 18937005699

## 产品详情

### 防火窗

#### 1.防火窗的类型

固定防火窗和活动防火窗有两种类型，配备有可打开的窗扇打开和关闭控制装置。

#### 2.安装防火窗

1)嵌在有密封要求的防火窗框密封槽内的防火密封应牢固完整。

2)钢防火窗框用水泥砂浆填充，常州断桥铝防火窗生产厂家电话，窗框与墙体采用预埋钢或膨胀螺栓连接牢固，固定点间距不应大于600mm。

3)移动式防火窗扇开闭控制装置的安装位置明显，操作方便。

4)活动防火窗应配有温控释放装置，在发生火灾时可控制窗扇的自动关闭。

系统内互相转化，任由用户选择、

断链保护装置：卷帘可配断链保护装置，加工断桥铝防火窗生产厂家电话，以保证卷帘的安全可靠，确保公共安全。

#### 主要技术参数

执行标准：GB14102-2005《防火卷帘》?型号：GFJ-F3-Cz-D-80?耐火性能:F3类，耐火极限 > 4.0h.?  
耐风压强度:80

类(784pa) ? 启闭速度:2.0-7.5m/min

电气功能:主电源 50Hz , 380v , 信号电源 24V , 功率 0.37-2.2kw(根据门洞大小确定)。

#### 防火窗的材料与配件

- (1) 窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。
- (2) 钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。
- (3) 木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。
- (4) 钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。
- (5) 防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。
- (6) 框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。
- (7) 五金配件应为经检测合格的定型配套产品。
- (8) 防火窗启闭装置：必须具备温度感应释放窗扇的功能，目前市面有一体化的（闭窗器），分体化的（熔断装置）

常州断桥铝防火窗生产厂家电话-华信质优价廉由商丘华信建筑装饰工程有限公司提供。商丘华信建筑装饰工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于河南省商丘市金桥路与文化路交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华信在耐火、防火材料中享有良好的声誉。华信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sqhxhfc.cn](http://www.sqhxhfc.cn)）还是从事钢质防火窗厂家，河南防火窗，商丘断桥铝防火窗的厂家，欢迎来电咨询。