

防静电环氧地坪工程 环氧地坪 蓝盾环氧地坪工程

产品名称	防静电环氧地坪工程 环氧地坪 蓝盾环氧地坪工程
公司名称	云南蓝盾地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区大板桥黑波村
联系电话	15388888393 15388888393

产品详情

使用和保养

- 1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风及防火措施。
- 2、地坪地面的使用，防静电环氧地坪工程，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 3、一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地坪涂料地面的损坏。
- 4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
- 5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
- 6、一旦地坪有损坏及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
- 7、车间内大面积清洗时，防静电环氧地坪价格，不要用强化学溶剂（二甲、信那水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，环氧地坪，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

配合事项

环氧地坪施工前需配合事项

- a. 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；
- b. 施工前需保持素地的环境清洁；
- c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；
- d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度；
- e. 灯光及照明设备；
- f. 材料及机具的存放区。

环氧地坪施工中需配合事项

- a. 施工中施工区域人员及进出管制；
- b. 施工中废弃物的存放区；
- c. 施工中现场监工人员及协调人员

环氧地坪施工后需配合事项

- a. 养护区域人员进出管制；
- b. 清理作业现场及调借物品的归还；
- c. 实际施工面积丈量及验收。

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，防静电环氧地坪多少钱，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

施工工艺

- 1、基面处理；
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、批刮腻子；
- 4、打磨、吸尘；

5、涂刷色漆；

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9工程养护

技术指标

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40%7天无变化

耐润滑油 7天无变化

云南蓝盾地坪工程有限公司专注地坪行业12年，集环氧地坪研发、生产、销售、施工与售后服务为一体，公司拥有先进的生产设备，采用新型环氧地坪漆，打造优质地坪工程，竭诚为您服务！

防静电环氧地坪工程-环氧地坪-蓝盾环氧地坪工程(查看)由云南蓝盾地坪工程有限公司提供。防静电环氧地坪工程-环氧地坪-蓝盾环氧地坪工程(查看)是云南蓝盾地坪工程有限公司（www.ynliddp1.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董总。同时本公司（www.ldhydpq.com）还是从事云南环氧地坪施工，昆明环氧地坪厂家，环氧地坪漆哪家好的厂家，欢迎来电咨询。