

单人双吹风淋室 三兴净化科技 常州风淋室

产品名称	单人双吹风淋室 三兴净化科技 常州风淋室
公司名称	苏州工业园区三兴净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区星港街263号3幢1601，1701
联系电话	13962119740

产品详情

智能语音风淋室带有语音提示系统，在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，达到有效的净化效果，经高销过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高销过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。全自动控制，电子互锁，吹淋时双门锁闭，红外线感应自动吹淋。不锈钢半玻璃门自动闭门器，透明视窗，内低板为不锈钢制作；软件试控制器，LED显示及设置吹淋时间，范围0~99秒可调，内部采用圆的渐开线风道，高风速，低噪音。

苏州工业园区三兴净化科技有限公司是专业是专业从事空气净化设备、空气净化工程、净化检测仪器、无尘室用品以及承接各行业、各类净化等级无尘净化车间装修的综合性实体企业，单人双吹风淋室，为中国电子学会洁净技术分会会员，是国内一家技术力量雄厚，配套各方面的空气净化产品、净化仪器，单人单吹风淋室，无尘室专业生产厂家。欢迎新老客户咨询！

风淋室标准配置功能及特点：

1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。
3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超墙风速，确保进入洁净室的人员及

货物达到彻底除尘的完美效果。科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高销过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，风淋室厂家，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所夹带的尘埃粒子。

苏州工业园区三兴净化科技有限公司是专业是专业从事空气净化设备、空气净化工程、净化检测仪器、无尘室用品以及承接各行业、各类净化等级无尘净化车间装修的综合性实体企业，为中国电子学会洁净技术分会会员，是国内一家技术力量雄厚，配套各方面的空气净化产品、净化仪器，无尘室专业生产厂家。欢迎新老客户咨询！

不锈钢风淋室是我们常用的和常见的产品之一，很多行业中都会使用到，那么它有哪些技术材质方面的指标呢？风淋室安装公司无锡一净为您做分析。

一、不锈钢风淋室箱体及材质要求

- 1、高1端不锈钢风淋室箱体、内、外壁板一般采用优质SUS304不锈钢，厚度 1.2MM，风淋室底盘和地板采用SUS304不锈钢制作，箱体四周底侧采用不锈钢包边，风淋时间0~99s可调；平头圆球喷嘴，方向360°可调；双门及门框采用304不锈钢制作，内嵌夹胶玻璃视窗，玻璃为5MM钢化玻璃，电子联锁；
- 2、机组壁板拼接按顺气流方向；机组分段组装连接严密；壁板结构四周无缝隙；
- 3、空气过滤器安装平整、牢固，常州风淋室，过滤器与框架和框架与壁板结构之间无明显缝隙，空气过滤器过滤效率为0.3微米粒径达到99.99%，位置置于风机之后；
- 4、门与门框平整、牢固，无缝隙，开启灵活；

单人双吹风淋室-三兴净化科技-常州风淋室由苏州工业园区三兴净化科技有限公司提供。苏州工业园区三兴净化科技有限公司（www.szsanxing.com）是一家从事“测量仪器，净化服装，空调产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三兴净化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三兴净化在环保产品代理中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！