

铝板地暖模块生产厂家 浙江铝板地暖模块 【河南庭尚环保】

产品名称	铝板地暖模块生产厂家 浙江铝板地暖模块 【河南庭尚环保】
公司名称	河南庭尚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市管城回族区中兴南路与永平路交叉口正商和谐大厦B座405
联系电话	18003815960

产品详情

一般的地暖模块设计都是简单大方的，这种设计主要就是为了安装的方便。在使用寿命方面，铝板地暖模块要比比普通地暖模块寿命高出3-5年。这样我们可以缩短换地暖组件的时间，节约不少成本和时间。

由于铝板地暖模块的材质以及所采用的保温层厚度，所以它具有非常好的隔音结果，可低沉噪音污染，采暖进程中无任何噪音，有利于家人的身心健康。

【河南庭尚环保】秉承“科技服务于生活”的理念，致力于改变传统家居生活概念，让更多客户享受由科技带来的更舒适、更健康、更低碳、更安全的品质生活。

铝板地暖模块升温快褪温适中.开机1小时升温关机维持4小时采暖；

白天采暖关机可大幅降低围护结构损失.实现行为节能20%以上.这是上班族喜欢快热暖气的重要原因；夏季空调节能30%：空调冷气容重较大，室内空间下沉，易被传统湿式采暖水泥吸收，而铝板地暖模块其干式采暖模块相当于地面隔热保温层，可消除空调冷量向下传递造成冷量损失.进而实现夏季空调相对节能30%左右；

【河南庭尚环保】坚持以用户至上、诚实守信、互惠互利、市场为先的经营理念，不断提高经验丰富水平和服务质量

1.铝板地暖模块装在保温模块内，上面直接铺地暖地板，占层高为4CM左右属于超薄型。湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管，后用鹅卵石水泥浇注找平,加上地面装饰层,高度一般为8公分。

2.升温时间

铝板地暖模块热效应很快，一般升温时间20-30分钟，和暖气片相当。湿式地暖热效应很慢，升温时间很长，一般需要4-6小时。

3.安装难易

铝板地暖模块安装，施工极为方便，一般在铺地板前安装。湿式地暖多层复合、固定盘管、浇注地面，工序较干式复杂，一般在装潢前期安装。

4.对建筑物承重

铝板地暖模块模块采用轻质材料复合，重量很轻，比暖气片方式平均降低承重约30%。湿式地暖因必须浇注沙石混泥土层，平均重量很重，对建筑物承重比暖气片要重约8倍

【河南庭尚环保】自成立之初，就把当今世界的改善室内环境的设计方案推广应用到中原大地，我们致力打造中原舒适系统品牌。