

压花机 金港新 加热压花机

产品名称	压花机 金港新 加热压花机
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

木塑压花机

用途功能：

本机器是木塑板材表面压花的专用设备，广泛应用于各种木塑板材、复合板、PVC板等装饰板材的单面或双面压花。经本机压纹处理后，能大大提高其表面美感，使型材表面木质感更好，pvc压花机，是装饰板业提高产品档次、加强防伪的理想设备。本机由压花机架、温控装置、压花辊装置、油压系统、动力单元等结构组成。

技术参数：

压纹宽度 360mm

压纹速度 0-12m/min

压花高度 5-60mm

压花辊直径 ϕ 295

工作压力 1-5Mpa

主传动功率 2.2Kw

压花辊加热功率 6Kw

机器外形尺寸 1000x1117x1273mm

设备总功率 8.2Kw

双驱动压花机

用途功能：

JGYH-400双驱动压花机适用于PE、PP木塑型材表面的花纹压制，使型材表面木质感更好。本机压花辊表面可以加工成各种木纹纹理，表面镀硬铬，辊腔内加热，操作简单，耐磨损。

本机特点：

本机升降方式采用气动升降或油压升降，升降方式改为上辊可升降底辊固定的结构。

驱动方式采用减速电机单独带动每个辊体，双驱动模式以满足客户产品需要压纹深、动力大、速度快等需求。

辊体安装采用卡套式装配，压花机，更换花辊方便快捷。

线性聚酯和聚氨酯的化学性相类似，从严格的角度上说原本聚氨酯就是聚酯。因此这两种东西极易容易粘合。所以聚酯的这种特性被广泛用在亲合剂上。亲和剂是冷胶的稀释体，由7-10%的冷胶溶解在二氯jia烷的溶液中，广泛应用于冷、热胶的包覆中。它被涂于型材表面，通过一个干燥的过程，在二氯jia烷挥发后基材表面只剩下所溶入的7-10%的胶，加热压花机，它们形成了一层非常薄而密的胶层，木纹压花机，覆膜时膜的背面刮涂上胶水，这样就与基材上的胶粘结到一起了。

现在基本上只用毛毡来涂亲合剂，这种方法与毛笔书写的原理类似。用毛毡来涂亲合剂，可用肉眼看到型材表面有均匀湿润的一层亲合剂层，这层亲合剂层干燥很快。还有优点是，用毛毡涂亲合剂可使亲合剂均匀地涂于基材表面，而且不溶于胶的其它溶剂也就会尽快地挥发出去。

压花机-金港新-加热压花机由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司（www.qdjgx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金港新——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内，联系人：满在柱。同时本公司（www.jgx-qd.com）还是从事门板转印机价格，门板转印机厂家，门板转印机批发的厂家，欢迎来电咨询。