

超声波清洗设备 超声波 国雄超声

产品名称	超声波清洗设备 超声波 国雄超声
公司名称	苏州国雄超声波有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南官渡路18号
联系电话	13913566125

产品详情

超声波频率

在超声波清洗中，首先要正确选用超声波的频率。超声波频率是起决定性作用的工艺参数，超声波，因为它对空化作用有直接的影响。超声波频率越低，表面处理，超声空化作用越强，超声波清洗器，清洗效果也比较理想，但噪音较大。故一般采用的超声波频率为20千赫左右，此时的空化作用强，清洗效果也比较好。

超声波清洗

对于要求严格的工件，可采用几种不同配方的清洗液，分槽依次进行超声波清洗。若使用水溶性清洗液(如碱性清洗液和金属清洗剂清洗液)进行清洗，则最后应用热水对工件进行漂洗。

溶剂系统：多为超声波汽相除油脂清洗机，常配备废液连续回收装置。超声波汽相清除油脂 过程是由溶剂蒸发槽和超声浸洗槽成的集成式多槽系统完成的。在热的溶剂蒸汽和超声激荡共同用下，油、脂、蜡以及其他溶于溶剂的污垢就被除去。经过一系列清洗工序后下料的工件发热、洁净、干燥。

超声波清洗设备-超声波-国雄超声(查看)由苏州国雄超声波有限公司提供。苏州国雄超声波有限公司(www.szgxcbs.com)为客户提供“超声波发生器、超声催化、超声波清洗机”等业务,公司拥有“国雄超声波”等品牌。专注于清洗、清理设备等行业,在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:江总。