

自藕变压器供应商 安徽自藕变压器（金阳电气）

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 自藕变压器供应商 安徽自藕变压器（金阳电气） |
| 公司名称 | 郑州金阳电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市荥阳310国道166号 |
| 联系电话 | 13803834240 13803834240 |

产品详情

自藕变压器就是无稳压型开关电源，它实际上就是一种逆变器。

首先把交流电整流成直流电,然后用电子元件组成一个高频振荡器把直流电变为高频交流电,通过开关自藕变压器输出所需要的电压然后二次整流供用电器使用。开关电源具有体积小，重量轻,价格低等优点,所以被广泛用在各种电器中。

【金阳电气】用精益求精的工作态度和不断的完善创新理念，让企业不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。

自藕变压器是一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压（电流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压（电流）的设备。

当一次绕组通以交流电时，就产生交变的磁通，交变的磁通通过铁芯导磁作用，就在二次绕组中感应出交流电动势。自藕变压器二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关，即电压大小与匝数成正比。

【金阳电气】以卓越的专业才能和娴熟的工作技巧赢得您的满意，力争成为您最信任的事业伙伴，与您共同成长！

室外变压器安装的一般规定有什么呢？金阳电气告诉您。

(一)10kV及以下自藕变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便，距离不应小于1m；在有操作的方向应留有2m以上的距离；若采用金属栅栏，金属栅栏应接地，并在明显部位悬挂警告牌；

(二)地上安装的自藕变压器变台墩的高度一般为0.5m，其周围应装设不低于1.7m的栅栏，并在明显部位悬挂警告牌；