

PAM压滤药剂 东风供水 临沧PAM

产品名称	PAM压滤药剂 东风供水 临沧PAM
公司名称	巩义市东风供水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇东门村
联系电话	13223066200

产品详情

阳离子聚丙烯酰胺配比浓度

- 1、用于污泥脱水时，建议阳离子聚丙烯酰胺PAM配比浓度0.2%，搅拌时间40-50分钟投加使用。
- 2、实验时，取100ml废水，缓慢滴加PAM溶液，每次约0.5ml，PAM阴离子聚丙烯酰胺，根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定的药剂。
- 3、东风阳离子聚丙烯酰胺适用于制药厂、皮革厂、印染污泥、化工污泥、造纸厂、污水处理厂等。
- 4、聚丙烯酰胺目前流通中具有工业产品的白色粉末的外观，并且只能通过视觉上的差异来区分市场。事实上，在它们的分子量很大的差别，从200万到2200万美元。分子量不同的是直接相关的絮凝效果。的分子量越大，长分子链，更好的絮凝和沉降效果;生产的成本，这是决定性的因素聚丙烯酰胺价格越高。

阳离子聚丙烯酰胺生产步骤

- 1.按聚合配方称取丙烯酰胺水溶液、季铵盐单体、去离子水至混合容器中。
- 2.搅拌15：min，以少量的浓HCl溶液调pH至预定值。
- 3.调温度至预定值后，临沧PAM，将溶液转入已加有一定量偶氮引发剂的保温容器内的聚合袋

中，装上温度记录仪。吹氮气30min，除氧。

4.按要求加入一定量的氧化剂、还原剂及其他助剂。停止吹氮气、封口。

5.反应4h，取出聚合胶块，室温冷却。（聚合反应条件 反应温度：20%；反应pH值：7。）

6.将胶块剪成块后用料理机造粒。

7.放入60 烘箱中干燥12h。

8.研磨，PAM压滤药剂，过筛，装袋。

9.分析固含量、相对分子质量等指标。

非离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物或聚电解质。由于其分子链中含有一定数量的极性基团，它能够通过吸附水中悬浮的固体粒子，PAM絮凝剂，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以，它可加速悬浮液中粒子的沉降，有非常明显的加快溶液澄清，促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降，沉淀澄清处理。如造纸与纸浆废水处理，选矿与金属冶炼过程的废水处理，钢铁厂和石材加工厂的废水处理等。PAM压滤药剂-东风供水-临沧PAM由巩义市东风供水材料有限公司提供。巩义市东风供水材料有限公司（www.dongfengpac.com）是一家从事“聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝铁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东风供水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东风供水在水处理化学品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.dfjbxia.cn）还是从事聚丙烯酰胺价格，阴离子聚丙烯酰胺价格，阳离子聚丙烯酰胺价格的厂家，欢迎来电咨询。