

# 聚氨酯发泡机使用说明 东莞发泡机厂家 广东高压发泡机立臻机械做的好

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯发泡机使用说明 东莞发泡机厂家<br>广东高压发泡机立臻机械做的好 |
| 公司名称 | 东莞市立臻机械设备有限公司                        |
| 价格   | 30000.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:立臻<br>型号:LZ-LW-002<br>产地:广东       |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇兴隆街80号                         |
| 联系电话 | 13825765890 13726435528              |

## 产品详情

东莞立臻机械设备有限公司

专注聚氨酯发泡设备制造与研发20载!

公司专业生产制造聚氨酯发泡设备及整厂规划设计！我们有过硬的技术 目前与国内多家大型企业合作！为企业PU制造提供有力的保障。同时也为贵司提供发泡机维护和改造服务。

设备特点:

- 1.采用德国西门子原装进口PLC及人机界面，低压电器法国施耐德产品，保证设备稳定可靠运行。
- 2.计量泵与电机采用磁性联轴器，保证原料永不泄漏。原料计量配比、料温、压力、射出、清洗、吹气等各系统参数的设置、监控均可在屏幕上触设置及显示。
- 3.法国施耐德数显压力检测系统，准确监控设备压力状态。
- 4.搅拌头采用高速马达确保原料混合均匀，可根据工艺调整搅拌速度。
- 5.特殊球阀式注料系统不易堵塞、不残留，可同时适用于软质、硬质、半硬产品，使用方便，维护简单

, 故障率低。

6. 软件设计人性化, 设备故障全中文显示, 9级密码保护工艺参数不被无关人员修改。

7. 专业技术、配套设备确保产品品质完美。

8. 公司提供超长保持期, 售后服务到位, 确保生产稳定。

适用范围:

本产品广泛应用于多模式连续生产硬质半硬质聚氨酯制品, 如: 石油化工设备、直埋管道、冷库、水箱、仪表等保温绝热和隔音设备工艺制品。

产品特点:

- 1、浇注机的浇注量可以在0至浇注量之间调节, 调节精度为1%。
- 2、本产品具有温度控制系统, 达到温度时可自动停止加热, 其控制精度可达1%。
- 3、本机具有溶剂清洗和水、空气吹扫系统。
- 4、本机具有自动加料装置, 可随时任意加料。A、B料桶均可装120公斤料液。料桶设有水夹套, 利用水温来加热或制冷料液, 各桶有水视管和料视管。
- 5、本机采用截门调节A、B料液比例, 比例精度可达1%。
- 6、客户自备一台空压机, 压力调节到0.8-0.9Mpa即可使用本设备生产。
- 7、时间控制系统, 本机的控制时间可在0-99.9秒之间设定, 精度可达1%。