

薄层硅胶海绵板加工 河源硅胶海绵板加工 华奇密封件厂家直销

产品名称	薄层硅胶海绵板加工 河源硅胶海绵板加工 华奇密封件厂家直销
公司名称	东莞市华奇密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋沙路工业区朝阳四路
联系电话	18188837796 18188837796

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市华奇密封件有限公司

硅胶海绵板加工特性的分类（二）-华奇密封件

- 1、耐高温 采用乙烯基硅胶海绵板加工或低硅胶海绵板加工，补强剂的种类和耐热添加剂经适当选择，可制得耐300~350度的高温的硅橡胶。
- 2、耐低温 主要是采用低硅胶海绵板加工，脆性温度达到-120度，在-90度时不丧失弹性。
- 3、低压缩长期变形型 主要采用乙烯基硅胶海绵板加工，河源硅胶海绵板加工，以乙烯基专用的有机过氧化物作硫化剂，当压缩率为30%时，在150度下压缩24~72h后的压缩长期变形7.0%~15%（普通硅胶海绵板加工为20%~30%）

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家值得信赖的企业，薄层硅胶海绵板加工，欢迎大家前来询！

硅胶海绵板加工的分类（三）-华奇密封件

我国硅橡胶纯胶的品种牌号以英文字母和数字组合而成。英文字母组合表示硅橡胶的组成，后缀数字首位表示硫化温度

1：为热硫化（HTV）

3为室温硫化（RTV）。对HTV硅胶海绵板加工，第二位数字表示侧基种类：，1为乙烯，2为丁

3为晴乙，防静电硅胶海绵板加工，；后两位数字牌号。RTV硅橡胶的第二位数字；1表示单组分RTV硅橡胶，高撕拉硅胶海绵板加工，2表示双组分RTV硅胶海绵板加工

东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家值得信赖的企业，欢迎大家前来询！

加热硅胶板（二）-华奇密封件

技术参数

1、绝缘材料最高耐温：250

2、最高使用温度：250

3、绝缘电阻：5 M

4、耐压强度：1500v/5s

5、功率偏差：±8%

防潮规格：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。

我们长期供货，产品已经销往全国各地，由于质量和服务很好，已经得到广大群众的认可，所以东莞市华奇密封件有限公司是一家值得信赖的企业。

薄层硅胶海绵板加工-河源硅胶海绵板加工-华奇密封件厂家直销由东莞市华奇密封件有限公司提供。东莞市华奇密封件有限公司（www.jhaxj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！