

钢质防火卷闸门生产厂家 正泰防火设备卷帘门 钢质防火卷闸门

产品名称	钢质防火卷闸门生产厂家 正泰防火设备卷帘门 钢质防火卷闸门
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

钢质防火门的选用与安装

钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择：如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求，订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作，原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量（考虑到结构涨模、灌浆的因素），下端一般下埋20mm框角，这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装，以保证门的间隙上端、侧端3mm，中缝间隙4mm，门板与地面（装修完毕的地面）有小于7mm的间隙，以便竣工后的使用。

大流量人员疏散位置的防火门应安装推杠锁（即防惊慌锁或太平门栓）。常开防火门应加装吸持器。吸持器应具有拉紧链条，要有力矩调整功能，钢质防火卷闸门厂家，以便一般公共场所或医院等特殊场所弱力人员的使用。吸持器应具备温度记忆传感装置，当有灾情发生时自动释放，拉链脱钩将门关闭。另外有条件应安装电磁释放装置与温度报警信号相连接，起到自动关门的作用，达到防范的要求。

随着《高规》的进一步修改及特殊工程的需要，防火卷帘门、防火门的生产在全国更进一步系列化，如

：轻质无机材料制造的软质防火卷帘门、耐火极限达到4小时的特级防火卷帘门、宽大跨度采用的侧向移动防火防烟型卷帘门、扶梯封口的水平防火卷帘门近两年均投入消防市场。

由于国家核电事业的发展，原来需要进口的高于国标的防火门1.5小时、2.0小时核导用防火门也研制成功，并为我国的核电工程填补了空白。

防火卷帘门使用注意事项

在操作运用过程中，操作人员不得私自分开操作地址，应亲密留意启动状况和执行状况，在启动时卷帘下面禁止有人站立、走动。在运用过程中一旦发现异常状况应立刻采取紧急办法，割断输入电源，排除毛病。防火卷帘门应建立按期保护准则，钢质防火卷闸门多少钱，并做好每个卷帘的保护记载任务，钢质防火卷闸门，立案存档。长时间不启动的卷帘半年必需维护一次，具体为消尘除灰，涂刷油漆，对转动部份的链轮滚子链加光滑油生对等。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，钢质防火卷闸门生产厂家，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

防火卷帘门安装检查——组件的安装质量检查

组件的安装质量检查：

防火卷帘的组件应齐全完好，安装符合设计和产品说明书的要求紧固件无松动现象。

门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙，应有防火防烟密封措施防止烟火窜入。

防火卷帘上部、周围的缝隙采用不低于防火卷帘耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。

防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置，底边距地面高度宜为1.3m ~ 1.5m，并标出上升、下降、停止等功能。

若防火卷帘与火灾自动报警系统联动时，还需同时检查防火卷帘的两侧是否安装手动控制按钮、火灾探测器组及其警报装置。

钢质防火卷闸门生产厂家-正泰防火设备卷帘门-钢质防火卷闸门由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）位于泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正泰防火设备在防火设备中享有良好的声誉。正泰防火设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正泰防火设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。