

FRP亮瓦直销 FRP亮瓦 源佳锦耐力板

产品名称	FRP亮瓦直销 FRP亮瓦 源佳锦耐力板
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

水泥瓦的施工工艺的注意点

- 1、穿过屋面和墙面等结构层的管根部，应用豆石混凝土填塞密实，将管根固定。
- 2、保温板应紧靠在基层表面上，并应用干硬水泥砂浆铺平垫稳。铺贴时应设置控制线，以保证其平整度；坡屋面要求用聚合物砂浆贴严、粘牢。
- 3、在已铺好的保温层上不得直接行走、运输小车，行走线路应铺垫脚手板。
- 4、保温层施工完成后，应及时铺抹找平层，以减少受潮和进水，尤其在雨季施工，FRP亮瓦，要及时采取苫盖措施。
- 5、找坡、找平层施工前，要将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净，突出基层表面的硬块要剔平扫净。
- 6、平屋面的找平层间找坡层，为最薄处30厚C15细石混凝土向排水口找2%坡；坡屋面找平层为20厚1:3水泥砂浆；层间坡面装饰檐找坡层为CL7.5陶粒混凝土；做找平层之前先湿润并刷素水泥浆一道。

1、在价格来说，是比较实惠和实用

2、防火性—氧指数OI 32，属难燃材料；

- 3、防腐性—耐化学腐蚀，比锌板寿命长3倍以上；
- 4、强韧性—抗冲击、抗拉伸、不易脆裂；
- 5、耐候性—由于材质中加入UV抗紫外线剂，故产品能真正起到抗紫外线照射，寿命特长；
- 6、低噪音—下雨时噪音特低，比金属屋面板的噪音降低30db以上；
- 7、轻便性—安装、搬运容易，省时省力；
- 8、美观性—色泽亮丽，鲜艳多彩；
- 9、环保性—不含石棉成份，绝无致ai等物质释放

水力特性优良：

玻璃钢管具有光滑的内表面，FRP亮瓦直销，水流摩阻系数小。玻璃钢管的粗糙系数只有0.0053 ~ 0.0084，而混凝土管是0.013 ~ 0.014，FRP亮瓦价格，相差55% ~ 164%。在相当流量和相同的可利用水利条件下可以减小管径，从而可节省投资。在相当流量和相同管径条件下可以节省泵的功率和能源20%以上，节省扬程，减少运行能耗。