

聚氨酯进口技术环保设备自动上料机 自动清洗发泡机 保温管道发泡设备

产品名称	聚氨酯进口技术环保设备自动上料机 自动清洗发泡机 保温管道发泡设备
公司名称	东莞市立臻机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:立臻 型号:LZ-EL-002 产地:广东
公司地址	东莞市寮步镇兴隆街80号
联系电话	13825765890 13726435528

产品详情

聚氨酯弹性体 (PU Elastomers)

浇注型聚氨酯弹性体 (简称CPU) ——是聚氨酯弹性体中应用广、产量大的一种；

热塑型聚氨酯弹性体 (简称TPU) ——热塑型聚氨酯弹性体约占聚氨酯弹性体总量的25%左右；

混炼型聚氨酯弹性体 (简称MPU) ——占聚氨酯弹性体总量的10%左右。 实心轮胎；印刷、输送胶辊；
压型胶辊；油封、垫圈球节、衬套轴承；O型圈；撑垫；鞋底、后根、包头；衬里；齿轮等，不同应用
领域，选择的弹性体的硬度范围不同。 在矿山、冶金等行业的应用——筛板、摇床等

在机械工业方面的应用——胶辊、胶带、密封件等；在汽车工业方面的应用——轮胎、密封圈等；

在轻工业方面的应用——聚氨酯鞋底料、聚氨酯合成革、聚氨酯纤维；

在建筑工业方面的应用——防水材、铺装材、灌封材等。

一、PU弹性体浇注机功能：

- 1、LBCPU系列聚氨酯弹性体灌注机，适合制造车轮、胶辊、筛网、叶轮、OA机器、滑轮、缓冲器等
- 2、混合头：JH908/918系列聚氨酯弹性体灌注机，采用新型混合机构，混合均匀不产生气泡。
- 3、用热油循环恒温机构，原料温度更加准确，温度误差 $< \pm 2$ 。

- 4、高精度计量泵，无级调速系统，调速配比更加方便，精度误差 $\pm 1\%$ 。
- 5、LBCPU系列聚氨酯弹性体灌注机，采用PLC触摸屏电脑控制，并有温度、压力、转速显示控制系统。
- 6、LBCPU系列聚氨酯弹性体灌注机，附有真空脱气装置。

二、用途：

用于生产以MOCA为交联剂的浇注型聚氨酯弹性体制品。聚氨酯弹性体的杨氏模量包含了橡胶与塑料，其特征为既具有高硬度又富有高弹性。这种独特的性能是橡胶与塑料所不具备的，其耐磨性能卓越（为天然橡胶5~10倍），故又称为高耐磨橡胶；且机械强度高（为天然橡胶2~3倍）；突出的抗压缩性，表面光洁度高；摩擦系数大；机械加工性能优越；与金属粘结力强。硬度范围广，而浇注型聚氨酯弹性体是重要的聚氨酯弹性体，其产量之大，品种之多，应用之广是其他液体橡胶不能相比的。

CPU-LEC型聚氨酯弹性体浇注机是生产高硬度、高模量浇注型聚氨酯弹性体的关键设备。

三、特点：

整体设计先进，满足工艺要求； 浇注比率稳定，调节范围宽广；

机头结构紧凑，混合效果理想； 控制系统先进，温度恒温自控；

操作程序可靠，安全措施完善； 主体材料考究，维修保养简便。

四、技术参数：

电压	380V 50Hz
吐出量	300-800g/min CPU-LEC-201 1-3kg/min CPU- LEC-202 2-5kg/min CPU- LEC-203 3-8kg/min CPU- LEC-204 5-15kg/min CPU-LEC-205 (根据制品大小，为用户选用合理吐出量)
料罐容积	30L-500L
总功率	26KW
温度范围	室温-150

